排蓄水板 排蓄水板价格 亮刚环保建材

产品名称	排蓄水板 排蓄水板价格 亮刚环保建材
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

塑料排水板冬季施工注意事项

首先要进行地基处理:清扫铺设面,塑料排蓄水板,做到基体平整,排蓄水板,土体坚实,不能凹凸不平,裂纹,影响塑料排水板施工,塑料排水板防渗范围内的草根要清除,可以喷灭草剂,与膜接触面,可以铺设粒径小的砂土层作防护层,防护层覆盖厚度不宜小于30厘米。

塑料排水板具体铺设方法如下:

塑料排水板要沿一定方向铺设,高凹凸排蓄水板,不要拉得太紧,预留有一定伸缩量,以适应基体变形,整好接缝处两幅边PE单膜,使之搭接一定的宽度,搭接宽度一般为6到8厘米且平整,无折皱,调整好每个单元走向,便于两个单元使用专用焊接机进行焊接,塑料排水板铺设好后,要用砂袋压住。

隔热透气:

蓄排水板的高度是50mm,也就是与地面架空了5公分高度来透气散热,做好的种植物能够将热气隔断,使温度无法传导到屋面上,从而降低室内温度。

新升级高抗压:

蓄排水板水杯的大小直接决定抗压强度的大小,与地面接触的面积越大,抗压强度越高,排蓄水板价格

, 稳定性越高。

高克重体现高质量:

普通注塑成型的方块儿蓄排水板每片的克重大概是在150g~200g/片之间。

摘要:注意排水板的技术性能,应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工

1.工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定) 钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收。

- 2.基层种类要求
- (1)坚实、平整的混凝土表面
- (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面
- (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面

操作要点及技术要求

- (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。
- (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- (3) 搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。
- (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定
- (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

排蓄水板-排蓄水板价格-亮刚环保建材(推荐商家)由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司(www.hzlianggang.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。亮刚环保建材——您可信赖的朋友,公司地址:惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房,联系人:孙先生。