

排蓄水板 排蓄水板价格 亮刚环保建材

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 排蓄水板 排蓄水板价格 亮刚环保建材 |
| 公司名称 | 惠州亮刚环保建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房 |
| 联系电话 | 13423085634 |

产品详情

塑料排水板冬季施工注意事项

首先要进行地基处理：清扫铺设面，塑料排蓄水板，做到基体平整，排蓄水板，土体坚实，不能凹凸不平，裂纹，影响塑料排水板施工，塑料排水板防渗范围内的草根要清除，可以喷灭草剂，与膜接触面，可以铺设粒径小的砂土层作防护层，防护层覆盖厚度不宜小于30厘米。

塑料排水板具体铺设方法如下：

塑料排水板要沿一定方向铺设，高凹凸排蓄水板，不要拉得太紧，预留有一定伸缩量，以适应基体变形，整好接缝处两幅边PE单膜，使之搭接一定的宽度，搭接宽度一般为6到8厘米且平整，无折皱，调整好每个单元走向，便于两个单元使用专用焊接机进行焊接，塑料排水板铺设好后，要用砂袋压住。

隔热透气：

蓄排水板的高度是50mm，也就是与地面架空了5公分高度来透气散热，做好的种植物能够将热气隔断，使温度无法传导到屋面上，从而降低室内温度。

新升级高抗压：

蓄排水板水杯的大小直接决定抗压强度的大小，与地面接触的面积越大，抗压强度越高，排蓄水板价格

, 稳定性越高。

高克重体现高质量：

普通注塑成型的方块儿蓄排水板每片的克重大概是在150g~200g/片之间。

摘要:注意排水板的技术性能，应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工

1.工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺排水板（只有要求固定的部位、区域才固定） 钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收。

2.基层种类要求

- (1)坚实、平整的混凝土表面
- (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面
- (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面

操作要点及技术要求

- (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。
- (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘接固定
- (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

排蓄水板-排蓄水板价格-亮刚环保建材(推荐商家)由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司(www.hzlianggang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亮刚环保建材——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房，联系人：孙先生。