

# 耐高温除雾器 冀州亿恒 除雾器

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 耐高温除雾器 冀州亿恒 除雾器    |
| 公司名称 | 冀州区亿恒塑料制品厂.        |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 河北省衡水市冀州区兴华南大街工业园区 |
| 联系电话 | 13483711496        |

## 产品详情

### 除雾器

不锈钢除雾器的作用：除雾器，就是除去水雾的设备。除雾器的作用就是把气体中的水雾，水滴含量降至比较低。除雾器的种类也有很多，耐高温除雾器，综合节能与环保等诸多因素考虑，折流板除雾器是很好的选择。基于除雾器的功能和作用，它有很多拓展用途

屋脊形除雾器采用两层除雾三层冲洗的结构方式，除雾器的作用，临界工作面采用人字形夹角；这样的设计可使上升不均匀的烟气在通过的时候充分均匀，同时在有限塔体断面增加更多除雾面

除雾器完全模块化安装、安装不需设备停产，冷热交换效率高、回收水蒸汽量大、不产生冷凝水雾、相关部件均可采用玻璃钢或金属不锈钢材料制造，使用寿命长，运行成本低具有良好的经济效益和环保社会效益，达到了目的。

### 有哪些防止除雾器的堵塞有效办法

除雾器是脱硫塔重要部件。除雾器的功能是把在喷雾吸收过程中，烟气夹带的雾粒、浆液滴捕集下来。除雾器的效率不仅与它身的结构有关而且与雾粒的重度和粒径有关，喷嘴雾化粒径与吸收液黏度、喷雾爪力和喷嘴结构有关。把除雾器性能和雾粒直径配好，才能取得好的除雾效果。下面是防止除雾器的堵塞有效办法：

- 1、除雾器差压报警必须在DCS组态。并在CRT上有报警提示。
- 2、除雾器的堵塞、损坏、变形等，都会严重影响到其后烟道的腐蚀程度。要保证除雾器芯体无杂物堵塞，表面光洁，无变形、损坏，连接紧固件完好、牢固，喷嘴及管道畅通。
- 3、除雾器按照程序循环地进行冲洗。如果吸收塔为高水位，则冲洗频率就按较长时间间隔进行。为了防

止除雾器因其所携带浆液微滴而引起的堵塞，所以最长时间间隔的设定应当严格依据于最短的冲洗时间。最短的时间间隔取决于吸收塔内的水位，即如果该水位降到了所需水位以下，平板式除雾器，则该水位下降得越多，冲洗间隔时间就变得越短。除雾器的冲洗周期。

4、除雾器冲洗系统程控设置为：每一层设计为1套程控子功能组，然后设计1套总功能组能控制全部除雾器冲洗。包括冲洗水阀和进水总阀。

叶片采用新复合材料制作而成的，高强度、耐酸、耐碱、耐高浓度氯离子、耐磨、表面光滑等优点。并能在150℃烟气温度工况下连续使用。

除雾器冲洗水管:采用碳钢防腐或不锈钢制作、喷嘴采用316L。冲洗管布置形式为除雾器上下侧和二级除雾器下侧。冲洗水喷淋重叠率达到200%，除雾器，确保除雾器低阻运行。

玻璃钢除雾器具有分离效率高、阻力降小、允许气流速度大、防堵功能强的新型高效脱硫除雾器成为工业生产中迫切需要解决的问题。当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾器时，由于气体的惯性撞击作用，雾沫与波形板相碰撞而被附着在波形板表面上。

耐高温除雾器-冀州亿恒-除雾器由冀州区亿恒塑料制品厂提供。冀州区亿恒塑料制品厂。( [www.jzyhsuliao.com](http://www.jzyhsuliao.com) ) 在工农业用塑料制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，冀州亿恒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。