

# 美式踢脚线图片 山东踢脚线图片 栗树弯装饰材料

产品名称	美式踢脚线图片 山东踢脚线图片 栗树弯装饰材料
公司名称	临沂栗树弯装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂高新区马厂湖镇南桥村西300米
联系电话	15315391800

## 产品详情

### 踢脚线的装修选择

由于要完成对地面和门框等工程的收口工作，尽管显得有些累赘，家装中还是免不了使用踢脚线。随着市面上踢脚线厂家的增多，踢脚线种类也不断增多。

普遍使用的是专门的装饰木条踢脚线，有宽有窄，山东踢脚线图片，十分方便。但若是选用大理石或花岗岩铺设地面的家庭，再用木条踢脚线或装饰板收口，就显得有些突兀。如果用天然石材踢脚线，由于尺寸限制做踢脚线必须得拼接，踢脚线接缝处会影响整体美观。踢脚线与地板衔接的间隙应小于3mm。

铺贴脚线前应先将有白水泥的墙体铲干净，然后铺贴脚线，铺贴后应注意对脚线进行保护，以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后，应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物，然后再贴砖，这样可以使砖贴的更牢固。

### 地板胶水的质量参数

好的地板配件和辅料对于地板安装效果、环保健康指标、产品的综合使用寿命和一些第八产品的特定功能特点的发挥，起到相当关键的作用。就地板配件和辅件的品种和质量参数来说，大致可以从以下几个方面来说明。

木地板的主要辅料是PVACD3胶水、防潮地膜、符合标准的钉子、螺栓等。胶水作为地板安装最重要的辅料，据测算，平均每20平方米地板需要使用约500~600克胶水，且胶水是暴露在地板间隙中间的，如果其环保状况不佳，整体地板系统的健康程度就会令人担忧。另外，胶水必须具有符合标准的粘合力表新，陶瓷踢脚线图片，在一定时间内凝固而且以整体凝固时间一致为佳，橱柜踢脚线图片，凝固后

仍然具有一定的弹性和韧性，其流动性还必须满足施胶后能够充盈到产品锁扣结构的内部，在环境条件发生变化时不变性、不脆化。

好的胶水能够起到密封、防潮、弹性结合地板、粘合地板等多方面的作用。防潮地膜用于南方和底层建筑，好的产品要求产品透气不透湿，要达到这种功效，材料的分子结构必须适当，经过特殊工艺制成。

1、瓷砖或石材踢脚线：比较耐用，但一般适合于墙面也使用的石材或瓷砖的房间。

2、PS高分子踢脚线，替代实木踢脚线和不锈钢及其石材踢脚线等，本质上是用塑料高分子为主要材质，表面使用木色或者大理石纹理来装饰；优点是防水 耐磨 表面处理档次高；成本高于PVC和密度板踢脚线。

3. 木塑踢脚线：是用国内近年蓬勃兴起的一类新型复合材料，指利用聚乙烯等，代替通常的树脂胶粘剂，与超过 35%-60%以上的木粉混合成新的木质材料，再经挤压加工工艺而产出的。主要用于替代实木踢脚线和pvc踢脚线。

美式踢脚线图片-山东踢脚线图片-栗树弯装饰材料(查看)由临沂栗树弯装饰材料有限公司提供。临沂栗树弯装饰材料有限公司（[www.lylishuwan.com](http://www.lylishuwan.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 临沂 的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领栗树弯装饰材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lishuwanzscl.com](http://www.lishuwanzscl.com)）还是从事踢脚线，珍珠棉，异型包装棉的厂家，欢迎来电咨询。