

华春防水 开封自粘胶膜防水卷材

产品名称	华春防水 开封自粘胶膜防水卷材
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

自粘胶膜防水卷材是以树脂类高分子（EVA、LDPE、HDPE、ECB等）片材为主体防水材料，在防水基材上覆自粘胶膜的高分子自粘防水卷材。产品性能优越，预铺高分子自粘胶膜防水卷材供应，那为什么说自粘胶膜防水卷材厂家即将迎来“彻底革命”呢？下面小编为大家详细分析。

建材绿色化之所以升至国家行动，与我国环境保护和节能减排政策有关。近年来，建材工业单位增加值耗能严重，氮氧化物和粉尘排放总量削减任务加大，使建材工业成为资源能源消耗高、污染物排放总量大、产能严重过剩的“生态透支大户”。而绿色建材恰恰能在生产和使用过程中，起到节能、减排、安全、便利和可循环的作用。

绿色建材有了一个全新的定义：“具有在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响的建材产品”。同时，该方案还认为：促进建材绿色化，不仅可使建材工业强身健体，加快绿色建材与绿色建筑两大产业间的融合发展，还能提高建筑和住宅品质，进而拉动绿色消费、引导绿色发展、改善人居环境。这是一个的搭配，一场在产业融合中的双赢，所以说，自粘胶膜防水卷材厂家即将迎来“彻底革命”。

高分子防水卷材适用于工业与民用建筑地下防水层工程施工。下面介绍下高分子防水卷材的施工要点：

- 1、在地下水位较高的条件下铺贴防水层前，hdpe自粘胶膜防水卷材销售，应先降低地下水位，做好排水处理，使地下水位降至防水层底标高300mm以下，开封自粘胶膜防水卷材，并保护到防水层施工完。
- 2、铺贴防水层的基层表面应平整光滑，必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。
- 3、基层应保持干燥、含水率应不大于9%；阴阳角处应做成圆弧形。
- 4、防水层所用材料多属品，存放和操作应隔绝火源，做好防火工作。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。按其采取的措施和手段的不同，hdpe自粘胶膜防水卷材哪家好，分为材料防水和构造防水两大类。今天为大家介绍一下预铺高分子自粘胶膜防水卷材的冷粘法施工方法。

1.基层处理和涂刷基层处理剂与热熔铺法相同；

2.涂刷基层粘合剂:有SBS粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂，任选一种。要求涂刮均匀一致，每平方米单层用量0.5~0.7kg；

3.铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10cm宽的搭茬，前面滚铺，后面滚压，要求铺粘密实、平整，注意不要卷入空气和异物，无皱折，无起鼓，接缝处应满涂粘合剂，干燥20min再用力压滚，使其粘贴结实牢固。

4.表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护，可再涂一层橡胶沥青涂料，并撒砂粒或云母即可，在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序

华春防水-开封自粘胶膜防水卷材由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。华春防水-开封自粘胶膜防水卷材是山东省寿光市华春防水材料有限公司(www.huachunfangshui.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙华荣。同时本公司(www.zhongjifs.com)还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚氯乙烯pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询

。