

# 闭锁线扩音闭锁线七芯屏蔽两端带插头

产品名称	闭锁线扩音闭锁线七芯屏蔽两端带插头
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

闭锁线扩音闭锁线七芯屏蔽两端带插头；闭锁线带插头呼伦贝尔闭锁线带插头呼伦贝尔闭锁线带插头呼伦贝尔七芯屏蔽拉力插头电缆华宁大旗济南华科技济南良迪闭锁线插头钢丝编织橡胶护套连接器LCYVB-7-1X15 DC18V；闭锁线 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5闭锁线；皮带控制线皮带保护线；KTC-101闭锁线；IDAS通讯电缆|SBYVP 2 × 24 × 0.2mm；七芯通讯线闭锁线KTC101带插头；七芯通讯线 闭锁线 KTC101；七芯急停闭锁线\KTC101；KTC-30 七芯闭锁装置拉力通信电缆. K T C 1 0 3 矿用通信闭锁控制装置；7芯不锈钢插头铠装接插电缆20m，MHYBV-7-1-20；7芯不锈钢插头铠装接插电缆100m，MHYBV-7-1-100七芯急停闭锁线

### KTC101通讯控制保护系统

1 适用范围KTC158矿用工作面通信控制系统适用于煤矿井下，有甲烷和煤尘爆炸性气体的环境下。可实现对工作面的保护，控制、沿线通话、故障检测、显示及报警等功能。2使用环境和条件

a) 环境温度：-10 ~ +40 ；

b) 相对湿度：不大于95%（+25）；c) 大气压力：80kPa ~ 106kPa；d) 无显著振动和冲击的场合；

e) 可在含有甲烷和煤尘爆炸环境的矿井中使用，不得在有破坏绝缘的腐蚀气体的场合中使用；f) 环境噪声：不大于90dB。3、防爆型式和标志：

矿用工作面通信系统的电源设备为隔爆兼本质安全型，防爆标志为“Exd[ib]”；其余均为本质安全型设备，防爆标志为“Exib”。4、结构特征

a) KTC158.1矿用本安型控制台为本质安全型，箱体采用钢板焊接结构，里面左面装有多功能组件（含I/O模块、耦合模块、纯输入模块、检测模块、键盘控制模块）；右面是输入输出接线排。前门为快开门结构，上面装有液晶、键盘及其控制板、通讯部件、急停按钮等。b)

KT1158.2矿用隔爆兼本安型电源箱，外壳采用钢板焊接结构，为隔爆兼本质安全型。c)

KTC158.3矿用本安型急停闭锁扩音dian hua、KTC158.4矿用本安型拉线急停扩音dian hua、都为本质安全型，外壳采用钢板焊接结构，两侧装有快速连接型插座，以便于装置互相联接。

七芯带屏蔽双护套拉力专用电缆为上述设备联接之用。它的接插件采用镀金处理，接插件外壳为精铸不锈钢，插头、插座采用“U”型销连接。5、工作面通信控制装置工作原理a) 语音通信KTC158矿用工作面通信控制系统中控制台及各扩音dian hua之间通过七芯电缆中的第3根音频线传输语言信号，之后经各设备中的密封放大器模块处理后通过喇叭播放出来。

b) 远程电机控制

矿用本安型急停闭锁扩音dian hua和矿用本安型通信控制分站分别可以前、后运电机和外接电机设备。两者与控制台之间电机控制信号通过七芯电缆中的第6、7根线以CAN信号的方式进行传输数据。c) 闭锁状态矿用本安型急停闭锁扩音dian

hua、矿用本安型拉线急停扩音dian hua、矿用本安型扩音dian

hua都具有闭锁功能，闭锁状态通过七芯电缆中第4根双音频线向控制台发送状态指令。

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手

机：联系人；王妹尊15932637551 郭婷15832680396厂家直销，优惠，质量可靠，