

唐山久德防爆墙要求

产品名称	唐山久德防爆墙要求
公司名称	河北久德门业有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:久德 型号:FBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号 门店
联系电话	19833820088

产品详情

唐山久德防爆墙要求

防爆墙抗爆墙型号齐全厂家久德

性能特点：1、优良的保温隔热性 具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡防爆墙80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的防爆板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温。

2、卓越的高有度抗压性 由于防爆板的特殊结构，其抗压有度极高、抗冲击性极有，根据防爆板的不同型号及厚度其抗压有度达到1000pa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

3、优质的憎水、防潮性 吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。4、质地轻、使用方便

防爆墙的特点介绍：具有抗爆炸冲击波的能力、能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内的墙。唐山久德防爆墙要求

防爆墙的种类：有钢筋混凝土抗爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙和砖砌防爆墙。防爆墙的安装说明：钢筋混凝土抗爆墙的钢筋交错处牢固绑扎、墙厚通常为30~40cm；加厚墙基埋入地下深度应大于1m。抗爆墙应能承受3MPa的冲击压力。在有爆炸危险的装置与无爆炸危险的装置之间，以及在有较大危险的设备周围应设置土抗爆墙或其他阻挡设施。

防爆板是由增强纤维水泥板表面加压镀锌钢材料构成的耐火防爆材料。主要用于防爆隔墙、防爆天花板、防爆排烟风管、电缆管、防爆电缆保护、防爆门和钢结构防爆保护等多种系统。