

筑工932-22型库尔勒两头忙挖掘装载机生产厂家

产品名称	筑工932-22型库尔勒两头忙挖掘装载机生产厂家
公司名称	山东鲁特机械股份有限公司
价格	76000.00/台
规格参数	品牌:筑工 型号:ZG932-22 产地:山东烟台莱州
公司地址	沙河镇八里庄村
联系电话	15587379765

产品详情

山东筑工932-22两头忙挖掘装载机，双向操控，整机质量4.6吨，配备新柴国三65千瓦发动机，265变矩器，配高压P泵，轮变桥，20.5-16工程轮胎，加大散热器，高压双联泵，加大回油过滤器，配断气刹，加装液压锁。铲车部分卸载距离0.9米，卸载高度3.2米，挖机部分挖掘高度3.88米，挖掘深度2米(可定制)，臂长3.8米，270°旋转挖掘。广泛用于开挖沟渠、装卸土方，物料搬运、或者进行基础回填等，尤其适应于在狭小场地作业，还可以选配液压锤、液压夯等多种附件，可以满足多种施工要求，具有适应范围广、效率高、经济性好的特点。一台两头忙多功能铲车，可以应对多种工况，作业效率高，承担了大量的作业量，它是高速公路、桥梁、自来水、燃气管道、电力建设、输油管线的维护和各种市政抢修工程的理想设备。两头忙就是挖掘装载机，机器一端为装载机，一端为挖掘机，是一种小型多用途、率工程机械。筑工932-22型库尔勒两头忙挖掘装载机生产厂家

山东筑工公司组织机构组成为董事长、总经理、销售部、风险办理部、服务部、配件部、财务部、3个分公司及四家二级代理。职工人数20人，中专以上学历，平均年龄28岁。公司崇尚诚信经营，服务于客户，服务于商场的经营理念。抱着全部收益应从商场中取得的经营思想，与雷沃重工密切合作，以雷沃重工的先进的办理理念和作业精神作为作业的指导，尽职尽责，活跃开拓商场。2016年被雷沃重工评为十大服务优胜奖。

山东筑工公司是目前国内1大的农业装备制造企业，成长1快的工程机械制造企业。公司成立于1998年，现有职工1.5万人，2015年实现营收220亿元。2016年雷沃品牌价值到达405.18亿元，位列中国五百具价值品牌榜第76位。筑工932-22型库尔勒两头忙挖掘装载机生产厂家

刚刚中止作业时，发起机的冷却液，一切零件中的油，排气管和消声器都处在高温下，假如拆卸盖子或排油或替换滤油器等都会形成烫伤...

小型装载机在作业过程中，假如机油的压力低于0.2MPa(或随发起机转速改变而忽高忽低)，应立即停机查找原因，待排除毛病...

济南装载机的结构简单操作方便，性能合理，质量可靠。可广泛适用于修建施工上料、锅炉上煤出渣、路途施工运料、灰窑上料出灰、小...

装载机适用在中小修建施工，工地需求许多的混泥土。在配比混泥土时，通常修建施工公司所需的原材料（石子，沙子及水泥）大都是用...

装载机作业时作业设备应能保证：当转斗油缸闭锁、动臂油缸举升或下降时，连杆机构使铲斗上下平动或接动，避免铲斗倾斜而撒落...

装载机是一种广泛用于公路、铁路、修建、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它首要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等...

济南装载机厂家来说说装载机的详细用途吧：1、装载机首要用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料，也可以对岩石、硬土进行轻度...

山东筑工是一家专业的装载机出产公司，在装载机行业有着多年的经历，现在给咱们介绍下装载机装卸时的操作。...

安全出产是作业的前提，所以必定要做好装载机日常的查看与保养。每天作业前和作业后有必要绕机查看。以保证作业的安全。查看内容如...

装载机在作业过程中，假如机油的压力低于0.2MPa(或随发起机转速改变而忽高忽低)，应立即停机查找原因，待排除毛病后方...

每个东西在运用的时分都会有一个磨合期，装载机配件也不例外，所以咱们在磨合期运用的时分，必定要有一些注意事项，这样才会给我...

对于其时包装机械行业的发展现状，我分国外和国内两部分来谈。首先是国外包装机械现状：以德国和意大利包装设备为先进，特色是...

谈谈装载机日常保护保养1、查看发起机机油油量、水箱水量、变速器和柴油箱以及作业油箱油量。2、查看轮胎气压和外形。3、...

装载机出现毛病后的解决方法装载机负荷传感体系可把装载机对动力的需求削减到惊人的程度，装载机上配有电子伺服操控及信息体系由...

装载机必定都有所了解了,首要为咱们介绍一下装载机的特殊作业设备的相关知识1、装载机加大斗:在规范机型配置的基础上,加大铲...

装载机配件的一般知识，相信咱们都不是很了解，例如功能上的特色，以及一些作业原理。发起机，变矩器，变速箱，前、后驱动桥，简...

装载机ZL50C轮式装载机ZL30B-II装载机XD920F现代重工装载机ZL50E成工牌装载机电子称EM-3000装载机CLG836筑工932-22型库尔勒两头忙挖掘装载机生产厂家

安全生产是工作的前提，所以一定要做好装载机日常的检查与保养。

每天作业前和作业后必须绕机检查。以确保作业的安全。检查内容如下：

1、检查各工作灯，指示灯等是否破损，电、气、油的线路、管路是否老化或破损。

- 2、检查发动机空滤器的灰尘，是否影响进气效果。
- 3、检查前、后传动轴的连接螺栓是否有松动、脱落现象，锁紧力为530N.M。
- 4、检查各销轴等连接螺栓是否松动。
- 5、检查轮胎有否破损，充气是否足够(前轮：0.30-0.32MPa，后轮：0.28-0.30 MPa)。轮胎气压必须控制在规定的范围内。轮胎螺栓是否松动，锁紧力为830N.M。
- 6、检查是否有漏油、漏水、漏电、漏气现象。
- 7、检查水位，变速箱油位，液压油油位，刹车油油位。
- 8、对各油咀加注油脂。
- 9、检查刹车片磨损情况。
- 10、检查铲斗刀刃及斗齿的磨损情况，当刀刃磨损10cm,斗齿磨损超过全长的1/4时需修复或更换。
- 11、拆卸安装蓄电池时应分清正极、负极，并且要牢牢地拧紧螺母，拆卸时应首先脱开负极(接地端)。
- 12、避免金属物体(如：工具等)与蓄电池端子意外接触，造成短路。
- 13、蓄电池电解液内含有硫酸，而且能产生氢气，要避免烟头和明火靠近蓄电池。如果硫酸液溅入皮肤、眼睛内应立即用大量清水冲洗，严重时应立即到医院治疗。
- 14、刚刚停止作业时，发动机的冷却液，所有零件中的油，排气管和消声器都处在高温下，如果拆卸盖子或排油或更换滤油器等都会造成烫伤或其它伤害，应等待温度降下来后再进行保养和检查。