

厂家直销下水管道橡胶气囊封堵 当天发货

产品名称	厂家直销下水管道橡胶气囊封堵 当天发货
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

产品详情

将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力。2、卫生间（建筑防水层）闭水试验；建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊，做闭水试验的时候需要把防水层的管子里注满了水，然后用管道封堵气囊封堵管口，观察24小时看是否有渗水现象。(2)管道支架设置时，应进行现场测绘与放线，优先采用共用综合支架，安装位置正确，埋设平整牢固。

厂家直销下水管道橡胶气囊封堵 当天发货

管道封堵气囊的使用方法 将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为管道封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出管道封堵气囊。管道封堵气囊使用中应注意以下几点 一、首先检查配件是否连接严密，压力表的指针是否指向零位，管道封堵气囊充气后摆动是否正常，如果发现压力表有指针摆动有异常，应及时更换新压力表，堵水气囊型号，将配件与气囊连接好后，首先在开放状态下对气囊进行充气试验，试验充气压力不能超过0.01mpa，用肥皂水检查气囊及连接配件是否漏气。当有特殊要求时，还应进行其他性能试验。安全阀校验应做好记录、铅封，并应出具校验报告。注意事项：搬运或移动时，防止胶面磕、碰、划伤。新管道堵水气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。充气式封堵气囊管道闭水气囊(俗称:堵头)经专业设计用于公用事业、供排水管道、污水处理厂和管道气密（水密）性测试等管道渗漏检测工作,可以对管道及井口内水流进行快速有效的封堵和阻流。进场时应做检查验收。这是由优质橡胶硫化成的一种堵水气囊，在施工中，首先要确定要封堵的管线位置，确定好位置决定采用多长多厚的闭水气囊封堵，不然位置太低，或者水流太快都会影响封堵的效果，搞不好会把气囊冲走，所以施工安全一定要保障。相应地在管道上组焊法兰短接及补强的工作量也小，2.由于开孔小。作业时间短，故可采用阶梯封堵的方式实现较高压力管道的封堵，即可选择具有一定高程差的中间管段实现第一道封堵，同时在事故点附近再布置一道封堵。气嘴接头连接：先将吊环中心孔放在管道封堵气囊气嘴内，然后用生料带(其它带螺纹的部件也要先缠绕上生料带再拧紧)然后用活扳手将气动接头拧紧，注意用力要均匀)，然后将要用的快速接头拧在气动接头上插入要用的6mm或8mm，10mm皮管插入此接头上的蓝色插口

，插口会自动卡住皮管，将皮管拉长，够使用长度时截断。如灌水管道检查无一渗，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

冠桥橡胶专业定做质优价廉的大小口径橡胶水堵，又称管道封堵气囊，充气管塞、闭水试验气囊、堵水气囊，是由增强天然橡胶经模具成型质软，弹性大，可放心使用。橡胶水堵能在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和污水治理的理想工具

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。气囊使用完毕可完全放气后慢慢拉出正确储存。(1)测量前应与建设单位(或监理单位)进行测量基准的交接，使用的测量仪器应经检定或校准合格并在有效期内，且符合测量精度要求。

厂家直销下水管道橡胶气囊封堵 当天发货