

App远程监控投影仪恒温箱

产品名称	App远程监控投影仪恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华太宝 型号:HT-T1200L 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

产品详情

1. 产品功能

- 1.1 一.标准C45电气导轨安装或螺丝固定
- 1.2 二.32位ARM嵌入式系统，保证系统多参数高速运行
- 1.3 三.无线或wifi远程开关设备状态。温湿度实时同步反馈
- 1.4 四.脱离wifi可独立运行。实现单机控制温湿度功能
- 1.5 五.使用2个温湿度集成传感器探头
- 1.6 六.可远程或现场手动开关开启或关闭控温，控湿度输出（未达到设定温湿度值时）
- 1.7 七.可高开低关控制降温（制冷）或低开高关控制升升温(加热)
- 1.8 八.远程高低温湿度报警App推送功能
- 1.9 九.定时时段数量无限制。
- 1.10 十.App远程温湿度校准功能，App可显示实际温湿度。启动温度，停止温度，上下报警温度

1.11 十一空调整冷量1500W.

结构特点：

为了解决单台机亮度不足，内容丰富度，画面效果调制，等综合因素的影响，不能达到画面的震撼效果；其次，固定投影机架所射出的画面不一定能准确定位画面在被投影面上合适位置等问题，我司设计上下，左右可适度的调整结构，来满足要求；

通过支架的多功能设计改进，达到多台投影机同时在一台柜体内存放和协调工作，使

现场画面调整更灵活方便，使客户对投射效果更满意。

a) 箱体合适高度设置固定平台安装架，在架子上设置单台投影机适用的活动平台；

b) 在固定平台上垂直高度安装千斤顶，以备调节投影机上下角度；

c) 在投影机活动架的水平固定平台上开有弧形孔，与投影机连接，可以左右调节角度；

独立运行功能

制冷

恒温箱温度可以通过显示器设置参数：制冷开启温度和制冷停止温度。当机柜内温度高于制冷开启温度时，开始制冷；当机柜内温度低于制冷停止温度时，停止制冷。参数设置点如下表：

提示：设置时要求制冷开启温度点 制冷停止温度点 + 3 以上

1.1 制热（选配）

恒温箱可以通过显示器设置参数：制热开启温度和制热停止温度。当机柜内温度低于制热开启温度时，开始制热；当机柜内温度高于制热停止温度时，停止制热。参数设置点如下表：

提示：设置时要求制热开启温度点 制热停止温度点 - 3 以上

1.2 送风

恒温箱可通过送风功能来实现机柜内温度分布均匀，避免机柜内发生局部过热的现象。当空调不进行制冷或制热运行时，就自动开启送风功能，只有内风机运行。