

一体式燃气流量计 欣炜科技公司 一体式燃气流量计多少钱

产品名称	一体式燃气流量计 欣炜科技公司 一体式燃气流量计多少钱
公司名称	欣炜科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)四层411室
联系电话	13520031090

产品详情

如何选择涡街流量计？

(1) 涡街流量变送器的选择

在饱和蒸汽测量中采用VA型压电式涡街流量变送器，由于涡街流量计量程范围宽，因此，在实际应用中，一般插入式涡街流量计主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡街流量计的下限，一体式燃气流量计报价，也就是说必须满足流体流速不得低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器，而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。

(2) 压力补偿压力变送器的选择

由于饱和蒸汽管路长，压力波动较大，必须采用压力补偿，一体式燃气流量计，考虑到压力、温度及密度的对应关系，测量中只采用压力补偿即可，由于明通公司管道饱和蒸汽压力在0.3 - 0.7MPa范围，一体式燃气流量计多少钱，压力变送器的量程选择1MPa即可。

(3) 显示仪表选择

显示仪表智能流量显示仪，具有稳压补偿、瞬时流量显示和累积流量积算功能。

以上内容由欣炜科技为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

安装涡街流量计需要注意的有什么？

- 1.传感器可安装在室内，也可安装在室外。环境条件要符合要求。
- 2.传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称口径相应的管道上。
- 3.传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时，应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。
- 4.传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。
- 5.被测介质含有较多杂质时，应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。
- 6.传感器的上、下游应配置一定长度的直管段，直管段的内壁应清洁、光滑，无明显凸凹、积垢和起皮等现象。安装液体传感器的附近管道内，应充满被测液体。
- 7.直管段内径尽可能与传感器口径一致，若不能一致，应采用比传感器口径略大的管径，误差要 3%并不超过5mm。

想要了解更多涡街流量计的相关信息，一体式燃气流量计安装，欢迎拨打图片上的热线电话！

安装涡街流量计的时候需要注意什么？

欣炜科技专业生产、销售涡街流量计，我们为您分析该产品的以下信息。

- 1、测量高温介质时，切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。
- 2、连接传感器的屏蔽电缆走向，应尽可能远离强电磁场的干扰场合。不允许与高压电缆一起敷设，屏蔽电缆要尽量缩短，并且不得盘卷，以减少分布电感，长度不应超过200米。
- 3、安装传感器前，管道必须进行清洗。冲掉管内的杂质，避免通流后堵塞传感器。测量液体的管道必须充满被测液体，防止气泡的干扰。

一体式燃气流量计-欣炜科技公司-一体式燃气流量计多少钱由欣炜科技（北京）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。欣炜科技（北京）有限公司（www.xinwei-bj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!