

L厂家批发 镀锌电缆用带钢 优质货源 0.5*15mm 物美价廉 可配送

产品名称	L厂家批发 镀锌电缆用带钢 优质货源 0.5*15mm 物美价廉 可配送
公司名称	鲁立（天津）金属材料销售有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	厂家:天津鲁立 材质:Q195 配送服务:可配送到厂
公司地址	天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧
联系电话	15022328290 13752528290

产品详情

铠装电缆用钢带技术规范

铠装电缆用钢带执行标准YB/T024-2008标准。1 范围本规范规定了铠装电缆用钢带(以下简称钢带)的分类、代号、尺寸、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。2 引用标准GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差GB/T 228 金属材料室温拉伸试验方法 (GB/T 228-2002, eqvISO6892:1988) GB/T 229 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 (GB/T 229-2007, ISO 148-1, MOD) GB/T 232 金属弯曲试验方法 (GB/ 232-2010, eqvISO7438:1985) GB/T 235-1999 金属材料厚度等于或小于3mm薄板及薄带, 反复弯曲试验方法GB/T 247-2008 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T 470-2008 镀锌GB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T 912-2008 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T 1839-2008 镀锌钢板(带)镀层重量测定方法GB/T 2972-1991 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T 20066-2006 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法3 分类与代号按表面状态分为热镀锌钢带 R电镀锌钢带 D涂漆钢带 Q4 尺寸、外形和重量及允许偏差4.1尺寸及允许偏差4.1.1钢带的厚度和宽度尺寸应符合表1的规定。经供需双方协议, 可供应表1所列以外的其他尺寸规格钢带。4.1.2 钢带厚度允许偏差应符合表2的规定。根据需方要求, 特殊用途的钢带其厚度允许偏差由双方协商另行规定。

钢带厚度允许偏差

厚度 mm	公差 mm
0.20	± 0.02
0.30	+0.02-0.03
0.50	+0.03-0.05
0.80	+0.04-0.06

注:钢带厚度不包括镀锌层、涂漆层的厚度。钢带的尺寸允许偏差按相邻较大尺寸的规定。

钢带的宽度允许偏差

公称宽度/mm	公差/mm
25	± 0.50
> 25	± 0.70

注：钢带的尺寸允许偏差按相邻较大尺寸的规定。