

湖南背贴式止水带400宽

产品名称	湖南背贴式止水带400宽
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	58.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

湖南背贴式止水带400宽

背贴式橡胶止水带接头处理时的标准要求都知道外贴式橡胶止水带在接头的时候处理不好会影响其使用效果，而接头的地方又很难处理，双林为您提供橡胶止水带接头方式:冷粘法,接头、热硫化接头

一般情况下外贴式橡胶止水带采用冷粘法的接头。

1.环境要求：施工现场必须保持这些要清洁干净。

2.用卡具将两条外贴式橡胶止水带割出两个相反的45°角坡口，用磨毛机将止水带背面和同材质胶板进行磨毛（胶板长度大于等于400mm，宽度与橡胶止水带的宽度相等，各磨出250mm毛面）。另准备好封口胶片，规格为厚1mm，宽150~200mm，长度比止水胶带断面长100mm，并将粘贴面磨毛。

3.连接前先用高标号汽油将外贴式橡胶止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3遍，每次干燥时间约为10min（以手触胶粘剂稍有黏性为宜）。先将一侧外贴式橡胶止水带粘于胶板之上，再将另一侧外贴式橡胶止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿外贴式橡胶止水带的凹槽用木锤击打，使其粘牢。凸出部位用手辊压，使其粘紧。对接口不严处，用密封胶腻子填实，后在胶片与外贴式橡胶止水带接口处刷氯丁胶粘剂，将接口包实。

背贴式橡胶止水带后期能不能按照我们的预期发挥作用，关键在于前期的选择以及后期的安装。在选择购置的过程中，厂家是不容忽视的关键内容，优质的背贴式橡胶止水带身后一定有优质的厂家技术保障，因为只有成熟的工艺流程线才能够制造出的产品。而关于止水带安装的要求也不低，值得注意的事项更是有许多，那么这些在下文都会涉及。

外贴式橡胶止水带安装方法

1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。

2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

外贴式橡胶止水带

衡水益丰科技限公司在橡胶生产行业中具有一定的影响力，公司主要产品系列：橡胶板、桥梁伸缩缝、橡胶止水带、遇水膨胀橡胶制品、注浆管、密封胶、GB柔性填料、丁基橡胶防水制品、聚乙烯闭孔泡沫板等各种异型橡胶制品。并承接桥梁支座更换、桥梁伸缩缝安装、桥梁伸缩缝更换等工程施工。

外贴式止水带安装注意事项

A、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。

B、固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。

C、在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整。

D、在浇注固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

上面是从我们衡水益丰科技公司角度给出的安装建议、技巧以及注意事项。因此我们可以说是能够对这类产品有了一个全方位的了解了，并且也能够得知的背贴式橡胶止水带厂家应该具备完善的技术、丰富的经验，使用者则需要具备全面的操作知识。