

# 龙门行吊报价 金腾起重 龙门行吊

产品名称	龙门行吊报价 金腾起重 龙门行吊
公司名称	官渡区金腾起重机械设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区昆洛路956号附21号
联系电话	13658885221

## 产品详情

由于塔机结构及其种类的特殊性，其相应的安全装置，按实际使用要求应是如下：

- 1.相对于塔机的四大运动机构的安全保护装置有：力矩限制器，起重量限制器，回转限制器，变幅限位器，其升高限制器，大车行限制器；
- 2.相对于塔机、电性能的安全保护装置有：过电流保护，欠电流保护，龙门行吊报价，零为保护。
- 3.其他：风速仪、防撞红灯，防感应装置，避雷装置。

行走限位器对轨道式塔吊控制运行时不发生事故。安全检查时，应进行塔吊行走动作试验，碰撞限位器验证可靠性。

云南金腾起重机械设备有限公司主要销售起重机、电动葫芦、行吊，提梁机和架桥机等。公司宗旨：“质量为先、信誉为重”。客户满意是我公司坚持不懈矢志追求的目标！.诚邀各界新老客户光临指导，洽谈业务！

3、平衡梁：平衡梁又称横吊梁或铁扁担，其形式很多，龙门行吊，一般可分为支撑式和扁担式两类。一般吊索的水平夹角以 $45^{\circ}$  - $60^{\circ}$  为宜。扁担式平衡梁吊索较短，且不产生水平分力，主要传递荷载，由梁承受弯矩，多用于吊大型桁架、屋架等。

4、吊耳：吊耳分焊接吊耳和卡箍式吊耳。焊接吊耳分板式吊耳和管轴式吊耳。

云南金腾起重机械设备有限公司主要销售起重机、电动葫芦、行吊，提梁机和架桥机等。公司宗旨：“

质量为先、信誉为重”。客户满意是我公司坚持不懈矢志追求的目标！.诚邀各界新老客户光临指导，龙门行吊维修，洽谈业务！

安全操作规程规定，起升钢丝绳要通过吊物的，并保持垂直，即不准斜拉斜吊。如果斜吊，龙门行吊厂家，不但会造成超负荷拉断钢丝绳，而且会使重物摆动挤撞物体和人员，从而引起人身和设备事故。但如果斜拉，钢丝绳将和地面的垂线成一夹角。根据力学原理，作用在钢丝绳上的拉力 $S$ ，可分解为使物体垂直向上的力 $P$ 和水平移动的力 $F$ ，要使物体吊离地面， $P$ 至少要等于 $Q$ 。同时 $F$ 随着夹角的增大而增大。也就是说，斜吊时的角度越大，在吊同样重的物体时钢丝绳所受的力也越大。所以，如果一个重物垂直起吊时满负荷，那么斜吊时必然超负荷，甚至会发生钢丝绳被拉断的事故。

云南金腾起重机械设备有限公司主要销售起重机、电动葫芦、行吊，提梁机和架桥机等。公司宗旨：“质量为先、信誉为重”。客户满意是我公司坚持不懈矢志追求的目标！.诚邀各界新老客户光临指导，洽谈业务！

龙门行吊报价-金腾起重(在线咨询)-龙门行吊由官渡区金腾起重机械设备有限公司经营部提供。官渡区金腾起重机械设备有限公司经营部（[www.ynjtqz.com](http://www.ynjtqz.com)）是云南昆明,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金腾起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金腾起重更加美好的未来。