

空温式Inq汽化器，邯鄯气化器，Inq气化器规格

产品名称	空温式Inq汽化器，邯鄯气化器，Inq气化器规格
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	单台流量:50-500Nm ³ /h 进口压力:20mpa 材料:LF防锈铝合金
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

产品详情

关于汽化器外形及整体设计

一、外观、

设计方案的汽化器选用立柱式直腿，设备总体能够无架构、汽化器选用抗压强度非常高的6063槽铝或304不锈钢加工架构，架构选用304专用止退螺帽固定不动，别具一格，绝不锈蚀，确保运送抗压强度，当场应用时不必拆装，有利于之后二次运送、装卸而不容易毁坏设备。设备可选用电动叉车或起重机开展装卸而不容易毁坏，设计方案了专用装卸构件及专用螺栓。

二、步骤及压力降设计方案

汽化器都历经提升的汽化步骤和底压降设计方案，大限度地提升其汽化效率，压降值一般 < 10KPa，也可合乎客户的独特底压降规定。汽化器应用时对没有偏流、气阻等状况。全部产品均历经防偏流、

传热总面积、压力降、水流量、抗压强度等测算和可靠性设计，应用更靠谱安全性。

1、金属表面处理

在略提升成本费的基本上开展了铝型材的独特耐腐蚀金属表面处理，解决后的设备经长期性应用仍雪白如新口。表层耐腐蚀解决，进一步提高产品使用寿命，合适海滩及有浸蚀的极端自然环境下应用。

2、氧清理

选用专用清理有机溶剂和机械设备设备来清理全部原料和零部件，并选用显式专用植物油脂分析仪开展剖析，植物油脂成分大大的小于國家和制造行业要求的125mg/M²，原厂时一般操纵在 60mg/M²上下，符合实际JB/T6896-2007规定。汽化器出厂时采取措施密封，确保管腔内的洁净度。

我公司主要经营空温式气化器，水浴式气化器，LNG气化撬，LNG加气站，CNG减压站，CNG储气瓶组