

保温砖 马鞍山恒达页岩砖尺寸 混泥土保温砖厂家

产品名称	保温砖 马鞍山恒达页岩砖尺寸 混泥土保温砖厂家
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

??加气块混凝土砌块砌筑要求有哪些？

加气块混凝土砌块砌筑要求：

- 1、墙体的施工缝处必须砌成斜槎，斜槎长度应不小于高度的2/3。
- 2、墙体砌筑后，做好防雨遮盖，避免雨水直接冲淋墙面；外墙向阳面的墙体，也要做好遮阳处理，避免高温引起砂浆中水分挥发过快，必要时应适当用喷雾器喷水养护。
- 3、在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处，以及门窗洞边框处和阴角处钉挂10mm×10mm网眼大小的钢丝网，每边宽200mm，耐火保温砖，网材搭接应平整、连接牢固，搭接长度不小于100mm。
- 4、砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的专用砂浆，其强度等级应不小于M5，砂浆应具有良好的保水性，可在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。有条件的应使用专用的加气混凝土砌筑砂浆或干粉砂浆。

加气块操作工艺

- 1、加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位，应预埋2 6的拉结筋，拉结筋的竖向间距应为500mm，有抗震要求时，拉结筋的末端应做60mm长90°弯钩。
- 2、构造柱的宽度240mm，厚度一般与墙等厚，圈梁宽度与墙等宽，高度不应小于120mm。圈梁、构造柱的插筋预埋 in 结构混凝土构件中、部分后植筋，预留长度符合设计要求。构造柱施工时按要求应留设马

牙槎，马牙槎先退后进，进退尺寸不小于60mm。构造柱设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部。圈梁宜设在填充墙高度中部。

3、填充墙构造柱的设置位置见各层建筑平面及相关结施图纸。构造柱应在墙体转角、较大洞口两侧（洞宽 2000mm）、不同厚度墙体交接处、悬臂梁端部、长度 5m的墙中间布置，墙体末端无钢筋砼柱、墙时，按要求设置构造柱；构造柱间距 3m。构造柱上下端距楼层500高度范围内，外墙保温砖，箍筋间距加密至@100，构造柱应先砌墙后浇柱混凝土。

轻质莫来石砖与轻质粘土砖的区别

1、应用区别 轻质粘土砖用于一般用于工业窑炉的隔热保温层不与熔渣、熔融物接触。如与熔融物接触时温度不得高于1000 。

2、比重相同

轻质莫来石砖和轻质粘土砖的比重是相同的，都是0.6。0.8，1.0，1.2之分。

3、性能区别

从性能上来看，混泥土保温砖厂家，轻质莫来石砖高温体积更稳定，保温砖，优于轻质粘土砖。

4、指标区别

从指标上来看，同体积密度的轻质莫来石砖与轻质粘土砖，莫来石砖在铝含量、使用温度高于轻质粘土砖，其他性能指标都不一样。

5、价格区别

在价格上来说，轻质莫来石砖的价格要高于轻质粘土砖很多。

随之社会经济发展速率加速，在工程建筑中轻质砖被普遍应用，轻质砖与传统式的黏土砖对比得话，轻质砖具备独有优点。轻质砖归属于多孔材料，孔与孔中间是单独封闭式的，因此轻质砖具备抗压强度高很轻、隔热保温、隔热保温、防火安全、含水率低、隔音降噪、抗震等级等优势。

保温砖-马鞍山恒达页岩砖尺寸-混泥土保温砖厂家由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。保温砖-马鞍山恒达页岩砖尺寸-混泥土保温砖厂家是马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaikuai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。