

混凝土保温砖 马鞍山恒达 芜湖保温砖

产品名称	混凝土保温砖 马鞍山恒达 芜湖保温砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

轻质加气块的优势

轻质加气块混凝土墙和承重梁是有实质的差别的，他的总重较为轻，因此工程施工的那时候很便捷，另外可以防潮防火安全，保温砖多少钱一块，尽管净重没有那么重，可是抗压强度還是非常好的。如今应用的也较为普遍，在办公楼，铺面里边，烧结保温砖厂家，展览厅及其工业厂房这些地区全是应用的较为多的，另一个在房间内安装轻质混凝土墙得话，芜湖保温砖，装修隔断实际效果是非常好的，他的运送和拆装全是很便捷的，工程施工的时间也短。

以便可以缓解墙面的品质，因此轻质墙板的原材料通常全是会制成中空的，在原材料的相对密度层面也有一定的减少，有的墙面内部也全是中空的，混凝土保温砖，以便可以合乎应用的必须，从最初的水泥砖块发展趋势来到之后的空心砌块，也有中空隔墙板的出现全是轻质混凝土墙的发展，产品品种也很多。

加气块质量标准

- 1、加气块及砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
- 2、蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。
- 3、填充墙体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向偏差不应超过一皮高度。
- 4、填充墙砌筑时应错缝搭砌，加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90 mm；竖向通缝不应大于2皮。
- 5、填充墙体的灰缝厚度和宽度应正确。加气混凝土砌块的水平灰缝及竖向灰缝分别宜为15mm

和20mm。

轻质莫来石砖与轻质粘土砖的区别：

原料制作区别

轻质莫来石砖是以高纯耐火粉料为耐火原料，经特殊工艺配比后高温烧结制作而成具有莫来石相的轻质耐火砖。铝含量在50-80%之间

轻质粘土砖是由耐火粘土经过一定的工艺配比经1000 温度烧结而成。铝含量在30-35%之间。

使用温度区别

轻质莫来石砖具有莫来石相，其使用温度在1500 左右；可直接接触火焰。具有良好的热震稳定性。而且低导热、低热容。

轻质粘土砖不能直接作为接触火焰面的内衬，一般和硅酸铝棉和重质耐火砖配合使用。轻质粘土耐火砖的使用温度应不大于1000度。

轻质砖关键以河砂、粉煤灰、煤灰、煤灰、混凝土、发泡胶、汽泡增稠剂和调节剂等化学物质为关键原材料，经磨细、计量检定调料、拌和浇筑、聚氨酯发泡膨胀、静停、激光切割、保养、包装原厂等工艺流程生产制造而成的这种轻质混凝土，耐热的建筑新材料。

混凝土保温砖-马鞍山恒达(在线咨询)-芜湖保温砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaqikuai.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，马鞍山恒达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：严总。