

水帘降温 合肥水帘 合肥市逸达

产品名称	水帘降温 合肥水帘 合肥市逸达
公司名称	合肥市逸达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区雀翔路38号2幢303室
联系电话	13075526999

产品详情

风机水帘系统使用注意事项。

1、使用前的检查

- (1) 检查风机电机和水泵的运转情况。
- (2) 湿帘池水位及水质情况，过滤器内是否有杂物。

风机水帘为现代温室农业重要组成部分

2、使用时注意事项

- (1) 调整好温控器的温度下限和上限，由风机水帘自动启停，节能同时增加风机寿命。
- (2) 根据水流情况调节湿帘过滤器前端开关，控制水流大小，要求水流均匀缓慢下流。
- (3) 风机按照分组逐一启动，以免造成电流过载。
- (4) 随时监测湿帘池储水情况，水帘生产厂家，低于 1/3 时开始注意加水。
- (5) 开启水泵，观察水帘面是否正常上水情况。

水帘冷风机是由表面积很大的特种纸质波纹蜂蜜窝状湿帘，高效节能风机，水循环系统，浮球阀补水装置。机壳及电器元件等组成。工作原理：当风机运行时家用冷风机腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，水帘降温，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的

冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

主要特点

投资少，效能大

使用环保可以不闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂。

每台家用冷风机送风量：1000—4000立方米每升。

每台冷风覆盖面积达20--40平方米。

降温主件（湿帘）采用进口件。

水帘风机降温系统在使用过程中的小常识：

1、水量控制：水帘风机供水应的目的是使湿帘均匀湿透，合肥水帘，有细薄的水流沿湿帘波纹往下流即可。可通过调节供水控制水量。

2、水帘风机水质控制：保持水的清洁，水的酸碱度在6-9之间，电导率小于1000微欧姆。定期清洗水池、循环系统等，保证湿帘供水系统清洁，尽量做到防止粉尘落入循环水之中，以保持所供水质良好。

3、湿帘纸垫干湿不均时，调节供水阀水量或检查水泵、水管是否工作正常。及时冲洗水池，清除供水循环系统中的脏物。

4、日常维护：在水泵停止20-30分钟后再关停风机，保证每周彻底晾干湿帘一次。

5、湿帘清理：如发现湿帘上有水垢时，需在彻底晾干湿帘后，降温水帘，用软毛刷上下轻轻试刷，避免横刷，然后只启动供水系统，冲洗湿帘表面的水垢或尘埃沉积物。

6、建议：在不使用水帘风机的季节，可通过加装防鼠网或在湿帘的下部喷洒灭鼠药。

水帘降温-合肥水帘-合肥市逸达(查看)由合肥市逸达环保工程有限公司提供。合肥市逸达环保工程有限公司（www.ydahb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥市逸达——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市蜀山区雀翔路38号2幢303室，联系人：陈经理。