

优质户外防腐木规格 平邑户外防腐木规格 图强木业销售中心

产品名称	优质户外防腐木规格 平邑户外防腐木规格 图强木业销售中心
公司名称	临沂市兰山区图强木业销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西五路与金二路交汇处向东200米路北沿街
联系电话	13173090707

产品详情

临沂户外防腐木规格—防腐木地板在铺设后，优质户外防腐木规格，局部有时会出现瓦片变形，主要是由于地面潮湿;地面上的水分往往是由于水分的返回或局部渗漏造成的。防腐木是当今人们家居装饰中常用的一种木材，防腐木的使用寿命比其他木材长得多。而在实木防腐木地方方面该如何防止变形则是很多人们比较头疼的问题。采用龙骨铺设法时，由于木材的不同，木材的湿胀和干缩是不同的。

炭化木和防腐木哪个铺阳台好？临沂防腐木小编来和大家一起简单了解下：

户外防腐木规格是采用防腐剂毒化木材以后使木材具有防止木材腐朽菌腐朽功能的木材。目前防腐剂主要有CCA/ACQ，CCA主要成分为铜砷，ACQ主要成分为氨溶胺铜。防腐木根据使用条件来确定仿佛剂的药量。

还有一种没有防腐剂的防腐木——炭化木。炭化木是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，环保建材。

处理工艺：把药剂经加压压入木材，木材经200度左右高温处理。处理用药剂CCA或者ACQ；

处理周期：4—6小时 32—48小时，环保安全性好，尺寸稳定性也很好，优于柚木，优质户外防腐木规格，吸湿膨胀性好，相当使用等级2/3级；抗开裂性能：户外使用几乎不会开裂。

有的人会认为建造户外防腐木规格需要开采木材，对环境会有很大的影响，其实不然。今天我们就用比较的形式给大家分析一下：

1.能量消耗比较：对制造，平邑户外防腐木规格，运输及安装过程中的能量损耗进行比较后，耐用户外防腐木规格，结果显示防腐木木屋在几种结构中能量消耗较低。钢结构是木结构的2.4倍。

2.温室效应比较：结果显示，防腐木木屋的温室效应较低。钢结构是木结构的1.8倍。

3.空气污染指数比较：结果显示，防腐木木屋污染指数较低，钢结构是木结构的1.42倍。

4.水污染指数比较：研究结果显示，钢结构的污染指数是木结构的120倍。

5.固体废料比较：研究表明，防腐木木屋在生产及建造过程中产生的固体废料最少。钢结构的废料是木结构的1.36倍。

6.生态资源的使用：经综合评估，防腐木木屋所用的资源最少，钢结构是木结构的1.16倍。

通过以上几点的比较不难看出，防腐木木屋无论是从材料消耗，还是对环境污染情况，都比钢结构建筑要低，因此来说，防腐木木屋并不会对环境产生不利影响。

优质户外防腐木规格-平邑户外防腐木规格-图强木业销售中心由临沂市兰山区图强木业销售中心提供。临沂市兰山区图强木业销售中心（www.lytuqiangwood.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lytuqiangwood.com）还是从事碳化木，防腐木，防腐木木屋的厂家，欢迎来电咨询。