

玻璃瓶耐内压测试仪 玻璃瓶耐内压试验机 GBT-10 竹岩仪器

产品名称	玻璃瓶耐内压测试仪 玻璃瓶耐内压试验机 GBT-10 竹岩仪器
公司名称	济南竹岩仪器设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:竹岩仪器 型号:GBT-10 产地:山东.济南
公司地址	槐荫区无影山中路288号
联系电话	0531-88608063 18615208189

产品详情

我公司主要经营密封检测设备,密封检测仪设备,气密性检测仪,密封测试设备,密封测试仪,密封检漏仪,热封仪,热封试验仪,瓶盖扭矩测试仪,摩擦系数试验机,测厚仪,电子拉力试验机,拉力试验机,摩擦磨损试验机,剥离力试验机,卧式拉力试验机,偏光应力仪,应力检测仪,食品包装材料检测,落球冲击试验机,摆锤冲击试验机,包装检测仪器,持粘性测试仪等检测设备。

GBT-10适用于啤酒瓶、白酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等多种玻璃瓶的耐内压性能测试,产品依据国家标准《GB/T 4546-2008 玻璃容器耐内压力试验方法》和《YBB00172003-2015 耐内压力测定法》中的实验项目要求设计而成,全自动显示整个实验过程压力变化曲线,能够满足各种类型的玻璃瓶的测试要求,试验项目分为保压试验和爆破试验两种,产品在质检机构、科研院所,药品生产企业,输液瓶生产企业,饮料生产企业等单位中应用广泛。

测试原理

通过系统程序控制伺服电机带动的液压泵产生的压力经管道以等值方式分别传递到压力传感器和被测试的玻璃瓶样品内,智能系统处理器从压力传感器实时采集压力信号,同时将压力信号的反馈值用来控制伺服电机,使液压泵使系统内压力变化按照标准规定的递增速率进行线性增加,直至达到预先设定值。在加压或保压过程中,如果被测试样瓶破裂,系统即判定其为不合格产品,如测试结束系统自动泄压后,被测试样品瓶仍完好,既为合格产品。

产品应用

啤酒瓶，白酒瓶，饮料瓶，输液瓶，西林瓶，抗生素瓶

技术特征

- | 智能化嵌入式操作系统，人性化界面设计，所见即所得；
- | 8英寸彩色液晶显示屏，高清显示效果；
- | 测试停止配有高品质金属按键，使用上更加方便快捷；
- | 进口品质伺服电机控制压力升降，静音运行，平稳传动；
- | 双重防护装置，防止爆破玻璃碎屑外溅，操作更安全；
- | 设有自动回位程序，测试完毕后升降系统自动回位；
- | 开放式结构，设有透明窗口，可以随时观察爆破情况；
- | 标准配置微型打印机，随时打印实验数据；
- | 标准RS232数据通信接口，方便数据导出与外部连接；
- | 递增和爆破两种试验模式，满足多种标准要求；
- | 可进行恒压的保压试验和增压的不保压试验

技术参数

压力测量范围:0.5-6MPa

测量精度: $\pm 0.5\%$

分辨率：0.001MPa

机器尺寸：780*620*850mm

重量:62KG

标 准

GB/T 4546-2008玻璃容器耐内压力试验方法、 YBB00172003-2015 耐内压力测定法

配 置：

主机、微型打印机，标准卡块

我公司主要经营密封检测设备,密封检测仪设备,气密性检测仪,密封测试设备,密封测试仪,密封检漏仪,热封仪,热封试验仪,瓶盖扭矩测试仪,摩擦系数试验机,测厚仪,电子拉力试验机,拉力试验机,摩擦磨损试验机,剥离力试验机,卧式拉力试验机,偏光应力仪,应力检测仪,食品包装材料检测,落球冲击试验机,摆锤冲击试验机,包装检测仪器,持粘性测试仪等检测仪器。