

【晟荣建材】质量好 eps牛腿厂家 eps牛腿

产品名称	【晟荣建材】质量好 eps牛腿厂家 eps牛腿
公司名称	金华市晟荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区澧浦工业区7#厂房（金华市新星葡萄厂内）
联系电话	13516973849

产品详情

【EPS线条】【GRC花板】【花板定做】【仿古建材】【河道防腐木】【艺术栏杆】【仿斗拱】【农村别墅排屋线条定制】【工程承包】【eps花板】【grc线条】

晟荣建材为您介绍：

玻璃幕墙有光污染，且中外均发生过幕墙爆裂脱落伤人事件，所以国家已禁用。新型材质的GRC线条的问世，eps牛腿，加快了建筑装饰材料向科学、美观、实用方向发展的步伐。目前GRC线条行业，eps牛腿定制，国家没有预算定额标准。GRC装饰线条属工艺产品，市场竞争日趋激烈，目前市场售价逐渐降低，别墅、住宅、商铺、古建筑修建修复都得到很好的应用。eps牛腿

【EPS线条】【GRC花板】【花板定做】【仿古建材】【河道防腐木】【艺术栏杆】【仿斗拱】【农村别墅排屋线条定制】【工程承包】【eps花板】【grc线条】

晟荣建材为您介绍grc线条施工要求：

1、在外墙操作面弹线定出构件安装位置，经现场管理人员核实后方可施工，应严格控制各构件安装水平标高，标高允许误差3mm。

2、构件下安装定位角钢，安装完成后拆除。

3、根据构件尺寸在墙面弹出安放位置。

4、先安放转角构件，使其尽可能方正，eps牛腿厂，通过同一工作面的两个转有拉线确定饰线条位置。

5、临时定位安装应准确无误，构件安装完成后应检查整个面的平整度和垂直度，表面允许误差为 $\pm 2\text{mm}$ 。

6、安装前，必须对安装回填面的墙身进行凿毛处理，然后才能安装构件。

7、半圆柱以及超过30cm长的涡卷托底时，除两侧预留钢筋制安外，还必须用 10的膨胀螺栓作受力点（或按设计要求设置角钢骨架）。

8、安装垂直高度小于18cm的饰线时，先使用 10 X 100膨胀螺栓按每隔25cm布置安装。

9、装垂直高度超过18cm的饰线时，必须使用上下两排，间距10cm以上 10 X 100膨胀螺栓焊接（或设计要求设置角钢管架）。

10、安装圆柱柱身、柱头、柱座时必须四面十字型吊称垂直线，坑纹对直对平。

【EPS线条】【GRC花板】【花板定做】【仿古建材】【河道防腐木】【艺术栏杆】【仿斗拱】【农村别墅排屋线条定制】【工程承包】【eps花板】【grc线条】

晟荣建材为您介绍：安装方便。EPS异型装饰构件与EPS外保温墙面配合使用效果更好，利用聚合物水泥粘结材料（胶粘剂）粘结，一个人就可以完成安装施工。尤其较大体量的构件，只需要粘贴安装。必要时加设锚栓。

【晟荣建材】质量好(图)-eps牛腿厂家-eps牛腿由金华市晟荣建材有限公司提供。金华市晟荣建材有限公司（www.zjsrjc.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 金华 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金华晟荣建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！