

塑料托盘价格 河南托盘 达科玛货架有限公司

产品名称	塑料托盘价格 河南托盘 达科玛货架有限公司
公司名称	苏州达科玛货架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区胜浦同胜路48号
联系电话	15162395575

产品详情

托盘与存储的货架、搬运的产品、集装箱、运输车辆、卸货平台以及搬运设施等有直接的关系，因此托盘的规格尺寸是考虑其他物流设备规格尺寸的基点。例如，托盘横梁货架的横梁宽度尺寸最常见的有2300mm和2700mm，前者承放两个1200mm×1000mm的托盘，后者承放三个1200mm×800mm的托盘。这里，托盘价格，特别值得一提的是要建立有效的托盘公用系统，必须使用统一规格的托盘，托盘标准化是托盘作业一贯化的前提。

在选择托盘尺寸时应该考虑以下因素：

1.要考虑运输工具和运输装备的规格尺寸

合适的托盘尺寸应该符合的运输工具的尺寸，可以充分利用运输工具的空间，提高装载率，降低运输费用，塑料托盘价格，尤其要考虑海运集装箱和运输商用车的箱体内尺寸。

2.要考虑托盘装载货物的包装规格

根据托盘装载货物的包装规格选择合适的托盘，尽量较大限度地利用托盘的表面积，控制所载货物的重心高度。托盘承载货物的合理的指标为：达到托盘80%的表面积利用率，河南托盘，所载货物的重心高度不应超过托盘宽度的三分之二。

3.要考虑托盘尺寸的通用性

应该尽可能地选用国际标准的托盘规格，便于托盘的交换和使用。

4.要考虑托盘尺寸的使用区域

固定方式

托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。

防护与加固

托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要请偶的应该根据需要选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

注意事项

- 1、液压车和叉车在使用托盘过程中，塑料托盘，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。
- 2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。
- 3、托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

塑料托盘价格-河南托盘-达科玛货架有限公司 (查看)由苏州达科玛货架有限公司提供。苏州达科玛货架有限公司 (www.szdarkma.com) 位于苏州市工业园区胜浦同胜路48号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州达科玛货架在工具包、工具箱中享有良好的声誉。苏州达科玛货架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州达科玛货架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。