

# LCP E130 日本宝理

产品名称	LCP E130 日本宝理
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	LCP:LCP 型号:E130 产地:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

LCP的主要性能：

- 1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。
- 2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。
- 3.卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。
- 4.尺寸稳定性，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。
- 5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果。
- 6.可获得极高的强和弹性模量。
- 7.优异的耐化学腐蚀性。
- 8.模塑速度：周期循环极快。
- 9.卓越的抗蠕变性。
- 10.阻燃性。

LCP产品特性：

高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。尺寸稳定性，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，

可与金属相媲美。在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果可获得极高的强度和弹性模量。优异的耐化学腐蚀性。模塑速度：周期循环极快。卓越的抗蠕变性。阻燃性。在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。

应用领域：

连接器系列、BOBBIN、接插件、SIMM插口、LED(MID)、QFP插口、微波炉支架、热风筒、烫发器、电夹板、晶体管类封装件、注射成型线路部件(MID)、光感应器(MID)、水晶振荡器座(MID)、集成块支承座、恒速感应器装置、耳机部件、CD拾音器部件、立体声录放机外壳、恒速感应器装置、禁止器开关部件、光缆拉伸件、光缆连接器、光缆接插器、针式打印机的线圈、针式打印机的底座、电扇、照相机快门板、泵的部件、USB系列、CD拾

本公司长期供应美国杜邦，日本住友，日本宝理，LCP（液晶高分子）工程塑料，

主要包括以下产品：

1. LCP 3226L美国杜邦
- 2.美国杜邦LCP 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度
- 3.美国杜邦LCP 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度
- 4.美国杜邦LCP 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度
- 5.美国杜邦LCP 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度
- 6.美国杜邦LCP 6130L 30%长玻纤 耐温280度
- 7.美国杜邦LCP 6330 30%矿物增强 高抗冲 耐温275度
- 8.美国杜邦LCP 7130 30%GF 经润滑 高抗冲 耐温310度
- 9.美国杜邦LCP 7140X 40%GF 耐温298度
- 10.美国杜邦LCP 7244 40%矿物增强 高流动 耐温295度
- 11.日本住友LCP E4008抗热老化 可焊接 耐温313度
- 12.日本住友LCP E5002L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温354度
- 13.日本住友LCP E5006L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温355度
- 14.日本住友LCP E5008高强度 粘结性好 耐温335度
- 15.日本住友LCP E5008L长玻纤 可焊接 耐温339度
- 16.日本住友LCP E5204L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温351度

- 17.日本住友LCP E6006高温强度 可焊接 耐温280度
- 18.日本住友LCP E6006L长玻纤 可焊接 耐温284度
- 19.日本住友LCP E6007LHF长玻纤 高流动 耐温269度
- 20.日本住友LCP E6008玻纤增强 可焊接 耐温279度
- 21.日本住友LCP E6807L 35%GF 可焊接 高温强度 耐温270度
- 22.日本住友LCP E6807LHF长玻纤 高流动 耐温270度
- 23.日本住友LCP E6810 50%GF 高弹性 可焊接 耐温284度
- 24.日本住友LCP E6808UHF玻纤增强 高流动 耐温240度
- 25.日本住友LCP E6808LHF 40%长玻纤 耐温270度
- 26.日本东丽LCP L204G35 35%GF 耐温250度
- 27.日本东丽LCP L304G35 35%GF 耐温270度
- 28.日本宝理LCP A130 30%GF 耐温240度
- 29.日本宝理LCP A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度
- 30.日本宝理LCP A422耐候级 可电镀 高流动 耐温220度
- 31.日本宝理LCP C130 30%GF 耐温255度
- 32.日本宝理LCP E130 30%GF 耐候级 可电镀 高流动 耐温260度
- 33.日本宝理LCP E130I 30%GF 高流动 耐温280度
- 34.日本宝理LCP E140I 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度
- 35.日本宝理LCP E471I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度
- 36.日本宝理LCP E472I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度
- 37.日本宝理LCP E473I 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度
- 38.日本宝理LCP E480I 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度
- 39.日本宝理LCP S135 35%GF 高刚性 耐温340度
- 40.日本宝理LCP S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度
- 41.日本宝理LCP S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度
- 42.日本宝理LCP E463I 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度

### 43.日本宝理LCP E130G 30%GF高流动 耐温245度

本公司长期供应塑胶原料，通用塑料，工程塑料，热塑弹性体塑料,有 PA66、PA6、ABS、PMMA、SAN (AS)、GPPS、HIPS、PP、PE、PC、HDPE、PET等，欢迎各贵公司查询订购。

温馨提示：

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)

相关说明：正规的进货渠道，可提供COA,SMDs,SGS,COC,UL黄卡和物性表及加工参数，可开17%的增值税发票，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本司进行监督考察。