

无菲林晒网机价格 徐州晒网机 友迪激光

产品名称	无菲林晒网机价格 徐州晒网机 友迪激光
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

丝印制作网板和晒网板步骤

1、显影

从曝光机取下丝网，去掉底片，先用温柔无压力冷水（温冷水20 - 30 ）湿润丝网两面，大约湿润30 - 60秒后，无菲林晒网机，再用高压水枪彻底冲洗，直至图像显出，然后用吸水布吸干四周多余水份，再将丝网放进30 - 40 烘箱中烘干。

2、步骤：

- 将曝光好的丝网用水淋湿两面，大约1分钟左右，用高压水冲网，CTS，直至完全清晰；
- 在灯光下对照，看是否完全清晰，制版是否成功，不好则重做；
- 将湿网干燥后，放在灯箱下，用封网浆修补沙眼、毛边等缺陷。

江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，无菲林晒网机价格，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝网机印刷工艺

(1)绷网

丝网版网框有木框、金属框、塑料框、组合框等。绷网时，先对网框进行清洁处理，绷网可以采用手工、机械或气动方式，绷网后进行粘接和修整。

绷网要求丝网张力适当，均匀稳定，徐州晒网机，丝向一致，避免斜拉，经纬丝各自平行。

(2)制版

直接法：网版清洗 涂感光胶 晒版 显影 修版。这种方法涂胶费时，膜厚可调，结合牢固，耐印，图文易出锯齿。

间接法：感光膜片 晒版 显影 贴膜片 揭片基 修版。这种方法操作复杂，线条光洁，膜层不牢，耐印力低，膜层厚度不变。

混合法：网版清洗 贴膜片 晒版 显影 修版。这种方法操作简便，厚度固定，线条较光滑，较牢固。

丝印如何制作网板和晒网板？

丝印网版制作详细步骤解析—

印刷过程中网版质量的好坏直接关系到印制品质量的好坏，因此，网版制作工艺值得业内人士深入研究与探讨。

一、网版制作过程详解

一般来讲，网版制作因所用感光材料的不同，其生产工艺也有所区别，但无论采取哪种工艺，网版生产过程中都少不了以下几个步骤：丝网及网框选择、拉网、洗网、涂感光材料、曝光、显影、烘干。

无菲林晒网机价格-徐州晒网机-友迪激光(查看)由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光科技有限公司(www.gis-group.com.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领友迪激光和您携手步入辉煌，共创美好未来！