

# 苏正干燥 压力喷雾干燥机 喷雾干燥机

产品名称	苏正干燥 压力喷雾干燥机 喷雾干燥机
公司名称	常州苏正干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13951232820

## 产品详情

### 2、系统描述：

初选型：LPG型喷雾干燥机组

加热系统：电加热

产品收集系统：主塔出料，旋风除尘

循环系统：引风机开式循环

空气过滤系统：初效空气过滤器

供料系统：蠕动泵变频调速自动供料

控制系统：变频调节雾化qi转速，数显式仪表显示温度，

### 3、产品收集系统

由旋风分离器等组成。确保收率及效果。

### 4、其他辅助系统

均为知名厂家供应，性能可靠；部分管道考虑了一定的角度设计，采用压制光洁不锈钢管，避免了结料、堵料，和局部阻力过大影响物料输送的现象。

### 5、控制系统

由主控元件、变频器等组成。

对于供料系统，应检查过滤器、管道、阀门、喷嘴等，看有无堵塞，定时清洗，检查喷嘴磨损情况以便及时更换。应检查料泵是否漏油，打压是否正常，油位是否正常等。对于风机，应查看轴和轴承是否缺油发热，离心喷雾干燥机，有无震动、噪音等，必要时清洗风叶和对风叶做平衡校对。对于加热器，实验喷雾干燥机，应检查热管是否正常，喷雾干燥机，必要时清洗油管、油泵、油嘴三处的过滤网。另外，还应留意各电动机有无发热、振动、异响等情况，压力喷雾干燥机，控制柜的仪表和电器工作是否正常等。

（详情请搜索苏正干燥官方网站，常州苏正干燥设备有限公司专业生产内加热螺带真空干燥机、无菌单臂三合一系列双锥真空干燥机、鸡精生产线、WDG农药生产线、盘式干燥机、脱水蔬菜带式干燥设备、桨叶干燥机等烘干设备及混合制粒设备，欢迎来电咨询）

双涡流型分离器是一种新型的气固分离装置，应用在喷雾干燥系统中效果良好，它与常规型旋风分离器不同之处主要在于二次空气流的引入。二次空气取自器内的含尘气体，靠二次风机经环形叶片导流器，重新被送入到分离室内。由于二次空气的旋流方向被设计成与含尘气体的旋流方向相同，因此，二次空气旋流不仅增大含尘气流的旋流速度，提高离心力，加速颗粒向壁面沉降，而且还起到对沉降至壁面的颗粒向下携带作用，从而使之迅速地进入料斗中。双涡流型分离器的分离效率高，可以除去10-20um的颗粒。苏正干燥(图)-压力喷雾干燥机-喷雾干燥机由常州苏正干燥设备有限公司提供。常州苏正干燥设备有限公司（[www.suzhengdry.com](http://www.suzhengdry.com)）为客户提供“喷雾干燥机,闪蒸干燥机,真空干燥机,干燥机,混合机,制粒机”等业务，公司拥有“苏正”等品牌。专注于干燥设备等行业，在江苏常州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：查先生。