

抬头镇 抬头镇喷涂速凝机器经销商【持恒实业】

产品名称	抬头镇 抬头镇喷涂速凝机器经销商【持恒实业】
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

喷漆设备就是对金属和非金属的表面覆盖保护层或装饰层，以智能化作业代替人工劳力作业的专用设备。喷涂表面处理简便，无特殊要求可以不做找平层，在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工；对基层适应能力强，可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上。持恒实业根据多年在喷涂设备制造积累的经验，成功开发出喷涂速凝橡胶沥青防水涂料专用喷涂机，以其价格合理、维修简便、省工省料等优点，得到了业内的认可。

喷漆设备的原理：

在尖端部位电荷密度最大，尖端发出的电子受到加速，并高速发射出去，使附近的空气电离，同时产生电子，并再冲击其他的中性分子又发生电离。这样连锁反应，能急速地使电流增加，因而发生火花。

电晕放电的过程就是利用了物理电极的放电原理，静电喷涂就是利用直流电晕放电的原理。当喷枪杯接负，工件接地时，在高压电场力的作用下，喷杯边缘对工件产生电晕放电。

当涂料从喷枪喷出或向喷杯口流甩时，受到强电场力的电离作用，涂料粒子带负电，由于互相排斥而电离成很小的颗粒，直到斥力等于其本身的表面张力为止。

喷漆设备的施工流程

工艺流程：基层验收 清理基层 细部处理 细部构造附加层 大面积喷涂 质量检查 质量验收(淋水蓄水试验) 保护层施工。

喷涂速凝橡胶沥青防水喷涂机

【适用范围】

- 1、适用于基层起伏较大、应力较大的基层和可预见发生和经常性发生形变的部位；特别适用于不能使用明火施工、机械施工和冷粘剂施工的工程等；
- 2、适用于混凝土、彩钢等屋面、地下、水池及隧道等防水工程。

【参考用量】：涂料每施工1mm厚，理论用量为：1.3Kg/m²~1.4Kg/m²。