

喷涂速凝机器 抬头镇喷涂速凝机器厂家直供【持恒实业】

产品名称	喷涂速凝机器 抬头镇喷涂速凝机器厂家直供【持恒实业】
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

喷涂机主要由供料装置、喷枪、雾化发生源构成。雾化发生源因不同类型、喷涂机而异：空气喷涂机的雾化发生源由空气压缩机、输气管、空气油水分离器、贮气罐组成；无空气喷涂机雾化发生源由动力源、高压泵组成；静电喷涂机的雾化发生源由高频高压静电发生器组成。

喷涂机漆膜质量好，涂层平滑细腻，无刷痕。它将涂料加压喷射雾化成细小的微粒，使其均匀地分布于墙体表面，使乳胶漆在墙面形成光滑、平顺、致密的涂层，无刷痕、滚痕，这是刷、滚等原始方法无法比拟的。

非固化防水涂料产品特点

- 1、具备自愈合、防渗水、防窜水、耐老化等应用优势功能。
- 2、蠕变性、自愈性强。能很好的填补基层的毛细孔和裂缝，防水层出现破损也能自行修复，能有效解决防水层窜水难题。
- 3、粘结性能优异，碰触即粘，难以剥离，可在潮湿基面粘结，也可与木材，金属等基材粘结。
- 4、优越的耐高低温性。60—70℃ 不会流淌滑移，-20℃ 仍有良好柔韧性和粘结性。

非固化防水涂料使用注意事项

- 1、涂料熔融后应尽快用完，以防冷却成膜硬化影响施工及涂膜防水层质量；

2、涂料涂刮完毕后，应及时进行防护层施工，禁止防水层尚未干燥的情况下任意踩踏，避免产生孔洞而发生渗漏现象；

3、热熔涂料融化时应注意电源和火源的控制和切断；

意大利原装进口M40速凝液体橡胶喷涂机介绍

本产品为水性液体橡胶涂料专用双组份隔膜式无气喷涂机，主要用于防水行业进行液体橡胶涂料喷涂施工，已达到封闭隔水效果。由于是一种特殊的专用泵，不可随便使用。如果要用在一些陌生的场合，应该先咨询我们并得到确认。

喷涂设备的喷涂方法

由左至右往返匀速喷涂，保证每次喷涂厚度，确定成品要求厚度，厚度均匀。

后一枪始终压前一枪12公分左右，确保整个施工面厚度均匀。

速度不得过慢(慢了会导致返水起层，工艺不合格)。

喷枪角度始终于喷涂面保持90度直角，高度一致平行喷涂。

施工时，要从低的作业部位向高部位施工。