

电梯加速度测试仪厂家 优购国际 泉州电梯加速度

产品名称	电梯加速度测试仪厂家 优购国际 泉州电梯加速度
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

电梯防爆检验仪器工具箱：

1.产品概述

向各计量、特检单位供应各种规格仪器箱、工具箱。（可按要求做内部设计及制作）

2.产品特点

防水、抗摔、抗压、携带轻便。

3.产品规格

外：475*390*200（mm）内：442*355*170（mm）

以下是GOSUN科技公司根据国家相关检验检测规则为电梯、起重机检验检测行业提供的检测仪器参考配置：

（可根据用户要求配置箱内各类测试仪器——用户根据实际情况可自行选配）

防爆万用表

防爆型接地电阻测量仪

防爆型红外测温仪

防爆型气体检测仪

防爆型手电筒

防爆型兆欧表

防爆型钳型电流表

防爆声级计

防爆风速、温湿度、照度四合一表

防爆游标卡尺

防爆钢卷尺

防爆钢直尺

防爆楔形塞尺

防爆放大镜

防爆测力计

防爆验电器

防爆力矩扳手

防爆型线锤

防爆型常用电工工具7件套等

电梯乘运质量是电梯从设计、安装到服务的首要体现，测量系统将为测量电梯与自动扶梯提供乘运质量、振动及噪音的全球性标准。

系统是记录、测试和分析电梯和自动扶梯乘运质量标准的专业系统产品。简单地说，

是在电梯内随行并即时记录电梯的运行状态、噪音与时间的函数，随后将数据传输

至 PC 机，使用随机提供功能齐全的分析软件进行分析并得出精准的结论。

电梯平衡系数测试仪：

从电梯运行工程中配重与轿厢势能变化与电能消耗的关系出发推导出平衡系数与电能和位移的关系，是一款专业测量电梯平衡系数的检测仪器。检测无需加载荷，相比于传统的测量方法更简单、直观。适用于质量技术监督局、商检局、电梯安装部门等单位现场检测，以及维保单位的在线检测和维护。

无载荷测量电梯平衡系数，测量轻松快捷

测量时间少于5分钟

智能数据处理，自动计算平衡系数，浙江电梯加速度，并保存历史检测数据

具有设置参数，电梯加速度校验仪价格，数据查看、删除、导出等功能

有/无机房均可实现测量。可实现速度/位移、功率测量，电梯加速度测试仪厂家，更适用于无机房测量环境

Wince操作系统，电梯振动加速度校验仪批发，彩色触摸屏不受机房电磁干扰影响

电流钳不需区分电流方向，电压探头不需区分相序，安装方便快捷

一体化设计，并非控制主机

由高性能可充电锂电池供电

智能曲线分析实时显示，可人工对比测量结果

支持现场蓝牙打印数据

设有USB接口，可用于测量数据导出管理和软件升级等。

电梯加速度测试仪厂家-优购国际(在线咨询)-泉州电梯加速度由优购（天津）国际贸易有限公司提供。优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！