

临汾方桩 方桩厂 业臻管桩

产品名称	临汾方桩 方桩厂 业臻管桩
公司名称	太原市业臻新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区西留路8号
联系电话	13803439938 13803439938

产品详情

【太原业臻新型建材】钢筋混凝土方桩简介

基础工程的环境、地质条件应对混凝土无腐蚀性。如需考虑腐蚀性问题应结合相关规范另行设计计算。方桩主要考虑承受竖向荷载，当同时承受水平荷载时，临汾方桩，设计人员应另行设计验算，综合考虑后选用。适用周围环境能承受沉桩时振动与挤土影响的场地。静压桩配筋图适用于箍压式压桩机，方桩厂，如果采用顶压式压桩机，设计人员宜在柱顶部适当增加网片和箍筋。

太原市业臻新型建材有限公司是山西省专业生产高强度预应力混凝土管桩的大型企业。主营：管桩，预应力管桩，预应力砼管桩，方桩，空心方桩，实心方桩，砌块，混凝土加气砌块，水泥排水管等。

【太原业臻新型建材】对静压桩施工的要求

1)静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点，但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样，都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间，应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。

2)要做好施工现场的排水工作，方桩规格，以保证在沉桩过程中场地无积水，施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。

3)检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。

- 4)压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。
- 5)启动门架支撑油缸，使门架微倾15度，以便插预制桩。
- 6)当桩尖插入桩位后，微微启动压桩机油缸，待桩入土至50厘米时，再次校正桩的垂直度和平台的水平，然后再启动压桩机油缸，把桩徐徐压下，施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。
- 7)当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时，应随时进行稳压。

【太原业臻新型建材】钢筋混凝土方桩的施工方法与工艺

本工艺标准适用于工业与民用建筑中的打钢筋混凝土预制桩工程。

材料及主要机具：

预制钢筋混凝土桩：规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定，并有出厂合格证。

焊条（接桩用）：型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定，一般宜用E4303牌号。

钢板（接桩用）：材质、规格符合设计要求，宜用低碳钢。

主要机具有：柴油打桩机、电焊机、桩帽、运桩小车。索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢，以及木折尺等。

临汾方桩-方桩厂-业臻管桩(推荐商家)由太原市业臻新型建材有限公司提供。太原市业臻新型建材有限公司(www.sxyzgz888.com)实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领业臻管桩和您携手步入辉煌，共创美好未来！