

浩昌广源喷雾 雾化喷嘴供应 雾化喷嘴

产品名称	浩昌广源喷雾 雾化喷嘴供应 雾化喷嘴
公司名称	东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	13802450200

产品详情

流量

流量是指在单位时间内从喷口部喷射出的液体量。大部分的喷嘴厂商都会在样册中记载喷口径和异物通过径的尺寸，以作参考。基本量是喷嘴孔径和压力所决定的。压力越大，流量越大。

喷雾粒径大小

在许多应用领域中，喷雾颗粒大小是一项非常重要的因素。比如气体洗涤，雾化喷嘴，要求喷雾颗粒的比表面积越大越好，雾化喷嘴厂家，这就意味着喷雾粒径要尽可能地小。在某些其他应用中，则要求大颗粒。喷雾粒径大小一般用微米表示。

I 一般来说：

I 大粒径：实心锥型喷嘴

I 大到中等的粒径：空心锥型喷嘴

I 非常小的粒径：空心雾化喷雾

为了防止清洗过程中喷嘴的损坏。做为喷嘴维修和检查程序的一个部分，喷嘴必须定期、仔细地进行清洗。清洗工具的材料必须比喷嘴喉口的材料软，否则十分关键的、也是最昂贵的喷嘴喉口的形状和尺寸就会发生性损坏，致使喷雾形状改变或流量增加。

需特别强调，可以使用硬毛刷、木质刷、塑料刷；而不能使用金属刷、刀具或焊条头部。对于粘结性的堵塞，建议用没有腐蚀性的清洗液来软化和溶解堵塞物。

高压喷雾系统

高压喷雾系统由喷雾主机，雾化喷嘴供应，雾化喷嘴，管路系统，过滤系统，控制系统组成。美泰喷雾的高性能工业级别的喷雾系统动力系统部件选用进口产品，系统主机达到IP55防护等级，可以应付各种室内室外环境。所有系统均是模块化设计，雾化喷嘴批发，经过工厂测试，可以方便快捷地就地安装。

高压喷雾主机内置超滤水处理模块、高压柱塞泵组、智能控制模块，恒压变频模块，触摸屏人机界面，接市政水源雾化处理，智能控制模块控制柱塞泵组恒压输出7.0Mpa水流，在末端通过专用喷头，形成5-15um水雾颗粒，实现景观，降温，抑尘及其它环境优化功能。

浩昌广源喷雾(图)-雾化喷嘴供应-雾化喷嘴由东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司提供。“研发，产销:喷雾产品，环保产品”就选东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司（www.hcgyco.com），公司位于：东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区，多年来，浩昌广源喷雾坚持为客户提供好的服务，联系人：刘小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩昌广源喷雾期待成为您的长期合作伙伴！