

# 浙江耐磨地坪施工推荐厂家

产品名称	浙江耐磨地坪施工推荐厂家
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

环氧自流平施工前期的准备工作

### 1、素地要求

- a、素地基本平整，2m标尺内，落差不应大于2mm，整体粉光并养护28天以上；
- b、水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂，无水泥浮浆；
- c、施工时空气相对湿度不大于70%，环境温度不低于0℃，承揽方克服工作环境，并做改善措施，不得以此事影响工期及品质；
- d、施工前定作方应向承揽方提供施工图纸，完成通水、通电工作。

### 2、前期工作

- a、测量施工地坪的表面含水率，应小于8%；
- b、测量施工环境的空气湿度，应小于75%；
- c、测量施工环境温度，应大于0℃；
- d、测量施工地坪的平整度；
- e、测量施工地坪的实际施工面积。

## 环氧地坪的特点与应用

1. 具有装饰性环氧地坪漆色彩多样、色泽光亮、颜色不易褪变。且环氧地坪种类多，无振动防滑地坪，耐磨地坪，使用户可选择性增多，并能根据具体需要灵活多变施工，使讲究个性时尚的现代人们更易接受。
2. 施工简便环氧地坪施工只需要在普通水泥地坪进行数次涂抹，施工完毕后数天内即可通行使用，是要求时间紧迫的大型工厂、超市的不二选择。
3. 结实耐用单一的水泥地面耐磨性、坚固性不能达到工厂等环境的。在水泥地面的基础上，使用地坪材料可以增强水泥地面的附着性，令地面更加坚固。
4. 清洁度高

普通水泥地坪由于粗糙、不平整等问题，使打扫起来十分不易，又难以达到一定的清洁标准。地砖类地板由于存在间隙使清洁更加困难。使用环氧地坪漆地面的整体涂层特性解决了以上问题，使打扫进来更加方便快捷，可以使用拖把、抹布简单的清洗就非常的干净，也可以使用环氧地坪自动清洗机，非常省事省力，而且效果非常好。

为了能够在市场上展示他们的产品，生产商将参与地板涂料增稠剂，以改善产品功能和降低生产成本，使他们的产品在市场上更具竞争力。为什么地板漆增稠剂有这么好的效果？以下小编将与我们分享。

地坪漆增稠剂一种非离子疏水改性聚氨酯流变增稠剂，具有优异的增稠性和优异的活性和流平性。地板漆增稠剂有哪些特点？增稠速度快，痰液均匀，光泽度好。优异的耐腐蚀性，抗静电性和防水性。优异的耐磨性，抗冲击性和重载荷，以及强大的附着力。传奇

提高粘合度和添加耐碱地板漆增稠剂有哪些优点？增强成膜性能，颜色亮度，外观美观和装饰。

它具有防水，耐腐蚀和抗静电，易于清洁并具有一定的自洁能力。

改善了粘合性，弹性和耐久性，持久的应用不会脱落。增加耐磨性，耐磨地坪施工，重载荷，可提高的滑性，使行走更安全舒适感

浙江耐磨地坪施工推荐厂家由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（[www.wzhkdp.com](http://www.wzhkdp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。弘康环氧地坪漆生产商——您可信赖的朋友，公司地址：浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号，联系人：洪强。