

福建托辊配件 鑫开特轴承厂家 皮带机托辊配件

产品名称	福建托辊配件 鑫开特轴承厂家 皮带机托辊配件
公司名称	山东鑫开特轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县许村工业园
联系电话	15563545668

产品详情

托辊配件

保持架，皮带机托辊配件，深沟球轴承一般采用钢板冲压保持架或黄铜实体保持架。当外径小于400毫米时，采用钢板冲压保持架不加后置代号，当外径大于400毫米时多用黄铜实体保持架不加后置代号。

N：外圈带止动槽NR：外圈带止动槽和止动环N1：外圈侧面有凹槽（用于配合止动装置以防止外圈转动）P5：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级5P6：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级6P52：P5+C2P62：P6+C2 P63：P6+C3

带装球缺口的常用后缀：C3：径向游隙大于普通组N：外圈带止动槽NR：外圈带止动槽连止动环Z：一侧带冲压钢防尘盖ZNR：外圈带止动槽和止动环，止动槽的另一侧带冲压钢防尘盖2Z：两侧带冲压钢防尘盖2ZNR：外圈带止动槽和止动环，两侧带冲压钢防尘盖

E：强化设计GJN：聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-30至+150度（标准填充量）GXN：聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-40至+150度（标准填充量）

J：冲压钢保持架LHT23：锂基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-50至+140度（标准填充量）LT：锂基润滑脂，养鸡场托辊配件，NLGI稠度2，温度范围-55至+110度（标准填充量）LT10：锂基润滑脂，福建托辊配件，NLGI稠度2，温度范围-50至+90度（标准填充量）

皮带机托辊配件

适用于各种高速进口轴承、高速短命陀螺马达、高速磨床及其它高速仪表和机械进口轴承的光滑适用于有要求降低乐音或运用环境极恶劣的机械运用，也适用低温部位的光滑。

适用于各种高速进口轴承、高速短命陀螺马达、高速磨床及其它高速仪表和机械进口轴承的光滑适用于有要求降低噪音或运用环境极恶劣的机械运用，也适用低温部位的光滑。

深沟球轴承是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈，吊挂托辊配件挂钩接头，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种，深沟球结构还分密封和开式两种结构，开式是指轴承不带密封结构，密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。

深沟球轴承是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种，深沟球结构还分密封和开式两种结构，开式是指轴承不带密封结构，密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。

福建托辊配件-鑫开特轴承厂家-皮带机托辊配件由山东鑫开特轴承有限公司提供。福建托辊配件-鑫开特轴承厂家-皮带机托辊配件是山东鑫开特轴承有限公司（www.62046305.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢经理。同时本公司（www.51tuogun.cn）还是从事浙江橡胶托辊配件，江苏树脂托辊，福建橡胶缓冲托辊的厂家，欢迎来电咨询。