

昆山盛兴跃 夹瓶机皮带 上海皮带

产品名称	昆山盛兴跃 夹瓶机皮带 上海皮带
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

聚氨酯同步带的结构：

(1)聚氨酯带背同步带：在带背的内表面开有适当大小的尖角凹槽，除因工艺要求外，夹瓶机皮带，还能改善齿带的曲挠疲劳性能，同时在运转过程中使带与轮齿同的截流空气逸出，以消除部分噪音。

(2)钢丝绳(或凯夫拉线绳)：抗拉层必须具有较高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度。弹性模数大，工作时不允许有伸长，同步皮带，从而保证同步带的节距不变。

(3) 聚氨酯带齿介绍：聚氨酯同步带以优异的耐油、耐磨性能著称，上海皮带，它适用与中小功率的高速运转场合，环境应比较干燥，理想工作温度一般为-20 ~ +80c.

VITON耐高温同步带

VITON耐高温同步带的参数标准如下：

1：皮带背衬采用黑色氟橡胶。

2：耐高温VITON (ca.75 Sh A)。

3：标准厚度2-4-5-6。

4：有着高耐热性，硅片输送皮带，极限可达250度。

5：良好的油脂耐受性。

6：极限带轮直径可达到18。

7：适用于电子产品高温焊接加工输送。

8：精准的齿形更使产品能够准确复位。

昆山盛兴跃通用设备有限公司创建于2008年，是一家由一批传动带工程师为主体的集生产、加工、销售工业皮带的专业化公司，公司位于美丽的姑苏之城昆山。公司自成立以来一直在电子、汽车、自动化、食品、医用、光伏、造纸、包装等行业钻研，拥有国内比较先进的生产加工输送带、同步带成套设备，在生产加工输送带、聚氨酯同步带、片基带上有着巨大优势。

毛毡输送带主要使用在汽车，精密陶瓷，电子，电路板行业等要求免划伤耐高温的工作环境中铝型材高温毛毡带采用耐高温纤维经特殊工艺刺成型，具有耐高温，耐磨损，配套性好和较高的性能价格比，同时毛毡带表面柔软，不会损伤型材表面，因此被广泛应用于铝型材加工行业中。

毛毡输送带的特点：

- 1、耐高温：最耐温达100 。一般为-10 --80
- 2、耐化学性：一般弱酸碱，耐一般化学试剂。
- 3、抗拉力：在0.5%伸长情况下，皮带正常工作承受拉力10KG/CM皮带宽以内。最抗拉力20KG/CM带宽。
- 4、接头方式：一般为齿形接头，也有斜搭接或者钢扣接头。
- 5、适用范围：适用覆铜板、积成板、汽车钢板、冰箱壳、造纸、玻璃等等表面需保护的物体输送。

昆山盛兴跃(图)-夹瓶机皮带-上海皮带由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司(www.sxygpe.com)是江苏苏州,电子、电工产品制造设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山盛兴跃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山盛兴跃更加美好的未来。