

换热器机组配件 板式换热器

产品名称	换热器机组配件 板式换热器
公司名称	新乡市华晨通用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:板式换热器 品牌:华晨换热机组
公司地址	新乡市西外环路庄工业园区
联系电话	13937388075

产品详情

类型 板式换热器 品牌 华晨换热机组
流道截面积 0.0008-0.002 (m2) (m2 重量 1000 (kg)

用途 澡堂 化工厂 小区供暖 传热方式 混合式换热器

1、bjc、bjs、bjf型换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、电控装置、除污器、管道、阀门、仪表、底座等组成的整体换热设备。用户只需连接机组的一次、二次系统、补给水的进出口管道，接通电源即可使用。适用于汽——水、水——水、水——油、油——油等多种介质。具有占地面积小、性能优越、布局合理、结构紧凑、运行安全可靠、安装操作简便等特点。2、bj系列换热机组可以按照用户需求增设自控系统，其功能有变频定压循环、变频自动补水，温度自控系统、室外温度补偿、微机液晶显示一、二次进出口温度、压力等可编程全自动控制系统，可按用户实际使用要求选择，达到无人值守，控制柜内留有接口，可达到网络控制。3、换热机组工作原理：蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入换热器，换热器以间接换热方式将热用户的采暖(空调)回水加热；被加热水首先流经不锈钢芯除污器，再经循环泵进入换热器被加热后供用户使用，周而复始。一次热媒在换热器换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自动补充，确保系统压力稳定、正常运行。4、换热机组特点：双循环水泵机组正常时为一泵工作，一泵备用，当工作泵发生故障时，备用泵可自动投入运行。5、本换热机组配备不锈钢滤网除污器，除污效果好，使用寿命长。换热机组所有阀门、仪表管路等均采用优质产品，装机配置先进、合理。水泵运行平稳，噪音低，有效的改善机房环境。本换热机组配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。