

供应广电联讯2芯GJYXCH金属加强件自承式碟形皮线光缆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 供应广电联讯2芯GJYXCH金属加强件自承式碟形皮线光缆 |
| 公司名称 | 江西广电联讯科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街681号（第1-4层） |
| 联系电话 | 13970918589 |

产品详情

GJYXCH - 2B6 金属自承式碟形引入光缆

产品描述

GJYXCH金属加强件自承式碟形引入光缆是由B6光纤作为中心光传输介质，两侧放置两根平行的钢丝作为加强件，另加一根单股钢丝或多股钢丝作为增强件，外挤包一层低烟无卤阻燃（LSZH）护套而成的“8”字形结构。

执行标准

YD/T 1997-2009

《接入网用蝶形引入光缆》

产品特点

结构设计简单，抗拉能力强

“8”字形两侧凹槽设计，易剥离，方便安装和维护

低烟无卤阻燃护套，柔软、环保

除去吊线后，端头可直接制作SC快速活动连接头

产品应用

用于FTTH各类室外布线

用于光通信设备、光配线的光连接

结构及技术参数

| 光缆型号 | 除去吊线 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | 弯曲半径 静态/动态 (mm) |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| GJYXCH-1B6 | 2.0x3.0 ± 0.1 | 16.5 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
| GJYXCH-2B6 | 2.0x3.0 ± 0.1 | 16.5 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |

订购长度

标准长度：500m、1000m、2000m，或可定长。