

DB207垃圾处理器桥堆 垃圾处理器桥堆 ASEMI

产品名称	DB207垃圾处理器桥堆 垃圾处理器桥堆 ASEMI
公司名称	强元芯电子(广东)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	18320961108

产品详情

ABS10

编辑：LX

ASEMI贴片整流桥ABS10，是整流桥中方桥系列的一款，体积偏小，也称为迷你小方桥ABS10，封装采用ABS-4（SOP-4）其电性参数达1A1000V，浪涌电流可达30A，正向电流为1A，正向电压是1.1V，反向耐压是1000V。

ABS10的生产采用台湾健鼎测试线对Vb、Io、If、Vf等12个参数进行检测，提高了ABS10的每一颗芯片的一致性和稳定性。台湾进口激光打标，保证不掉色，更加环保并提高效率。

KBP307

编辑:LX

ASEMI整流桥KBP307采用的是原装进口的GPP芯片，采用台湾健鼎一体化测试设备检测电性参数，检测率达99.99%以上。KBP307是一款体积偏小的扁桥，其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度，ABS210垃圾处理器桥堆，由4颗60MIL的GPP芯片材质组成。其电性参数为：正向电流（Io）为3A，反向耐压为1000V，垃圾处理器桥堆，正向电压（VF）为1.1V，它的浪涌电流Ifsm为60A，漏电流（Ir）为5uA，恢复时间（Trr）达到500ns。

编辑：LX

台湾ASEMI品牌DB207S贴片整流桥作为一种功率元器件，广泛应用于多种电子设备，主应用于LED电源充电器等相关电器电源板。它的电流为2A，电压为1000V；封装为：DIP-4，属于管装类型50pcs/管，包装为2500pcs/盒。

DB207S这是整流桥产品当中很经典的一个型号，芯片尺寸是50MIL，DB207垃圾处理器桥堆，是一款薄贴片整流桥。它的浪涌电流为50A，漏电流为5uA，其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度。芯片采用的是4颗50MIL的GPP芯片材质。

DB207垃圾处理器桥堆-垃圾处理器桥堆-ASEMI(查看)由强元芯电子（广东）有限公司提供。强元芯电子（广东）有限公司（www.asemi99.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.asemi.top）还是从事贴片整流桥，贴片整流桥品牌，ASEMI品牌贴片整流桥的厂家，欢迎来电咨询。