

安徽环氧地坪 环氧防滑地坪 安徽世博

产品名称	安徽环氧地坪 环氧防滑地坪 安徽世博
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

停车场的地坪是专用的环氧地坪，这种地坪平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油、抗冲击力强，抗化学药品、防潮止滑.特别适用于停车场及坡道，路桥，厂房环氧地坪，人行道，游泳池畔，汽修场，食品厂等需要滑的地面.这种地坪具有怎样的特点呢?下面就看一下小编的介绍.

- 1.停车场环氧地坪具有防滑，安徽环氧地坪，耐磨.耐重压的特点.
- 2.同时其耐酸碱，无接缝.
- 3.根据坡道，车位及通道环氧地坪有不同的施工方法.

顾客对产品要求的不断提高和项目的高产值。在功能上，地坪不仅要发挥传统的作用，承受静、动载荷、轴承摩擦损失、冲击损伤和水、酸、碱、盐、油、清洗剂等液体的侵蚀。顾客也要求外表美观，颜色美丽。因此，地坪也起到了美化环境的作用。一些客户甚至要求地坪具有防爆、防火和防静电的功能，以及其他特殊功能。从质量的角度来看，环氧防滑地坪，客户的要求越来越高，一些客户需要明确的使用寿命。在产值方面，随着客户对地面的关注和项目建设规模的增加，地坪项目单体产值也在不断增加。

如何进行基面处理及缺陷修复，以及地面含水率、平整度和强度的检测？

首先观察混凝土基面是否平整，是否坚实不起砂，敲击表面有清脆的声音，用硬物刮地面不会留下很深的刮痕，表面检查没有大面积的裂缝和龟裂现象的基面便为合格。

如何检测地面含水率：设置监测点检查

- a.底层；
- b.靠近门窗或是外墙处；
- c.混凝土浇筑后沾过水的地方；
- d.水管，排水沟附近。

我们一般采用塑料薄膜法、高周波测试法检测。

如何检测平整度：基面平整度的检查使用2m的靠尺。记录数值，对过高的地面标记（方便打磨），较低的地面使用砂浆去填补。

安徽环氧地坪-环氧防滑地坪-安徽世博(推荐商家)由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）为客户提供“环氧地坪,环氧树脂地坪漆”等业务，公司拥有“世博”等品牌。专注于工程施工等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：何经理。