

绍兴外墙仿石漆 外墙仿石漆 铜陵亚泰涂料

产品名称	绍兴外墙仿石漆 外墙仿石漆 铜陵亚泰涂料
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

产品详情

仿石漆与瓷砖的性能对比

抗裂性能：

瓷砖抗冲击能力弱，易破碎：无论是生产、运输、安装还是使用过程中，瓷砖都非常容易破碎，这一点是由其自身材料的性质决定的，无法改变。

牡丹花5D石尚彩石漆硬度高，抗开裂，防渗漏：采用天然金钢石材，由高强粘结剂组成，涂层厚度达1-2 mm，具有相当于大理石表面的硬度，对墙体保护作用显著。而且还具有很强的韧性，绍兴外墙仿石漆，粘结力强，具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂，外墙仿石漆，完全解决了瓷砖在生产、运输、使用过程中出现的问题。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

仿石漆底漆

仿石漆底漆是通常情况下为米白色，且具有一定粘度的液体，温州外墙仿石漆，可以直接涂到物体表面的涂料，是油漆系统的首层，用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提高面漆的装饰性，提供抗碱性、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使油漆系统发挥最为好的效果，一般根据涂装要求可分为头道仿石漆底漆、二道仿石漆底漆等。如想了解更多的关于仿石漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

按涂膜一般制备方法的要求，在3块水泥石棉板上制备涂膜，嘉兴外墙仿石漆，按产品标准的规定将试板在标准状态（或确定试验条件）下放置7d后，将涂膜样板用1:1的石蜡和松香混合物封边，然后将涂膜样板的2/3面积放入温度为（25 ± 1）℃蒸馏水中，待达到产品标准规定的浸泡时间后取出，用滤纸吸干，在试验条件下以目测观察。如涂层有剥落、起皱为不合格；如有起泡、失光、变色、生锈等，应记录现象和恢复时间，合格与否按产品标准规定。检验时以不少于两块样板符合产品标准规定为合格。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

绍兴外墙仿石漆-外墙仿石漆-铜陵亚泰涂料由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。绍兴外墙仿石漆-外墙仿石漆-铜陵亚泰涂料是铜陵亚泰涂料科技有限公司（www.tlyttl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴总。