

长治低氮燃烧器 山西中方达 低氮燃烧器价格

产品名称	长治低氮燃烧器 山西中方达 低氮燃烧器价格
公司名称	山西中方达节能环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市桥东区（分公司办事处）
联系电话	19943530111

产品详情

低氮燃烧器

燃烧状态必须予以动态监控，一旦火焰探测器感测到熄火信号，中方达低氮燃烧器，必须在极短时间内反馈到燃烧机，燃烧机随即进入保护状态，长治低氮燃烧器，中方达低氮燃烧器厂，同时切断燃气供给。火焰探测器要能正常感测火yan信号，既不要敏感，也不要迟钝。一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。燃烧机点火时，通入燃气，锅炉低氮燃烧器，燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前，先形成点火温度场，便于着火燃烧。如果点不着火，火焰探测器感测不到火yan信号，燃烧机进入保护状态。燃烧器表示：一般要求在通入燃气2-3秒，低氮燃烧器价格，燃烧器对火焰探测器感测的火yan信号进行判断，未着火则进入保护状态，低氮燃烧器谁家便宜，着火则维持燃烧。启动燃烧机后如果报jing灯亮，这时至少需要等到20余秒钟之后，再次按复位按钮重新启动。

如何保养燃烧器可以延长燃烧器的寿命

不要忽略氧气供应量一旦供油系统和燃烧器的维护计划已经确定，就要检查系统的氧供应量。大多数燃烧器的氧供应量是通过一台风机或风机组合系统实现的。
压缩空气——不少燃烧器需要有压缩空气才能正常运转。首先检查压缩机是否能提供燃烧器所需要的压力。清洗管路上的所有过滤器，检查管路是否有泄漏，若有应及时修复燃烧/雾化空气鼓风机——检查燃烧或雾化空气鼓风机入口是否安装防护装置，工作环境是否合要求。修复风机外壳的泄漏和损坏。观察叶片的运转情况，看是否有太大的噪音和振动，若有可通过调节叶片来消除。检查风机出气口和燃烧器空气入口间的连接管，低氮燃烧器图，修复可能的泄漏。对于皮带传动的鼓风机，要定期给轴承上润滑油并绷紧皮带。确定鼓风机能产生额定的压力，检测电流强度。清洗并润滑空气阀门连接处，调节阀门看运转是否平滑。主风机——检查主风机的入口是否安装防护装置、工作环境是否合要求，修复风机上的泄漏处。观察叶片运转时情况，看是否有太大的噪音和振动，如果有这些现象可通过调节叶片来消除。确定要求的风压是否达到，清洗并润滑

连接外，调整空气阀看运转是否平滑。诱导空气(排风)——确定排气风门控制是否正常工作，设置是否正确。对风门联接处进行润滑，看其运转是否平滑。检查风门叶片的磨损情况点火装置——清洗点火装置油嘴，确认点火电极火花隙是否正常。零部件——清洁火焰探测器，确定它的观察位置是否合适，是否正确冷却。

什么是燃烧器风门

答：调节燃烧器空气、燃气的比例和流量大小的阀门；

燃烧器，是使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称。燃烧器按类型和应用领域分工业燃烧器、燃烧机、民用燃烧器、特种燃烧器几种。

燃烧器主要应用燃料种类：

燃油：轻油(仅包括柴油与煤油)、重油、渣油等。

燃气：、人工燃气、、气(煤层气)、沼气等五类。

其中人工煤气即城市煤气气、沼气等因原料以及生成方式而在成分、热值上有较大差异。

长治低氮燃烧器-山西中方达-低氮燃烧器价格由山西中方达节能环保有限公司提供。山西中方达节能环保有限公司(www.sxzfd.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！