

现浇空心楼盖芯模钢网箱

产品名称	现浇空心楼盖芯模钢网箱
公司名称	郑州东飞建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东飞建材 型号:型号齐全 产地:河南、江西、山西
公司地址	郑州市管城区新郑路111号
联系电话	13633811399 13803850330

产品详情

[现浇空心楼盖芯模钢网箱](#)的施工注意事项：

- 1、钢筋的要求：空心楼板下层钢筋的保护层20厚，用垫块垫好，并且在振捣棒的作用下不滑落，上层钢筋必须支撑牢固，不得把跳板直接落在钢筋上，而应该架起来，保证在施工人员行走时钢筋不位移，不得使用板振捣器。
- 2、混凝土的要求：石子粒径级配要合理，粗骨料的大粒径不宜超过空心板肋宽和板底厚度的1/2，且不得超过25mm，要少浇勤振，防止板下出现露筋现象，宜选用d=50的振捣棒。
- 3、填充体的安装：填充体安装前应仔细阅读图纸，安装时要注意施工人员不得直接在填充体上行走，行走时需铺设跳板。
- 4、电源线管和给排水管线，应设在楼板中实心区域的上翼缘中或者肋中。
- 5、空心板混凝土塌落度应控制在180-200mm，且应分层浇筑砼。
- 6、后浇带施工应该符合设计规定，后浇带内可以放置填充体，在浇筑隔离期间应该作好填充体的保护工作，对于破损的填充体应按规定进行更换或修补，浇筑混凝土前应注意清理后浇带内的杂物，并检查钢筋填充体的位置是否符合要求。