

橡胶止水带接头眉山大量现货供应

产品名称	橡胶止水带接头眉山大量现货供应
公司名称	河北华禄橡胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华禄橡胶 应用范围:桥梁、工程、建筑 产地:河北衡水
公司地址	高新区胜利西路2188号
联系电话	18003386061

产品详情

橡胶止水带接头也是橡胶止水带施工的一个步骤，常用的橡胶止水带接头方法有两种：用粘结剂进行冷接头的方法和现场热接硫化法接头，下面说一下两种方法的不同！

一、用粘结剂进行橡胶止水带冷接头：

这里我们会选择橡胶止水带专用的冷接浇水，然后采用搭接的方法。橡胶止水带的接头的断面用磨光机磨平5到10厘米，然后涂抹上浇水，zui后压实就可以了。这种方法有自己的优点，它的强度是比较高的，而且凝固的速度是比较快的，施工也是比较简单的，能给大家节省很多的人力和物力的，而且验收也是比较简单的，很容易达到工程质量的要求的。

二、现场热接硫化法橡胶止水带接头：

这就是采用热硫化模具和生胶片进行现场硫化热接的而工作，施工的时候相比较上一种方法是比较难的，但是接头的zui终效果是非常的好的，适合哪种对工程质量要求比较严格

安装时注意如下：

- 1.在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时,使止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 2.对于固定橡胶膨胀止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。对于止水带的固

定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇筑。

3.应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺,运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。