

防水涂料厂家 江西防水涂料 海旭建材

产品名称	防水涂料厂家 江西防水涂料 海旭建材
公司名称	铜陵市海旭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵大市场14栋14a26号
联系电话	13856232488

产品详情

水泥基防水材料使用方法

海旭建材为您介绍水泥基防水材料使用方法，希望对您有所帮助。

搅拌：先将液料倒入到容器中，再将粉料慢慢地加入其中，同时充分搅拌3-5分钟直到形成无生粉团和颗粒均匀的浆料即可使用（使用搅拌器比较好）。

涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用要均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用的要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（微干固的判断就是用手触摸刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直十字交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。

养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。

检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

如何正确选择合适的防水材料防水涂料

防水工程由于施工部位不同，防水材料的选择也不同，这是做好防水防渗的关键，否则将严重的影响到防水质量和耐久年限。那么，不同部位的防水材料都有哪些区别呢？让铜陵海旭建材公司小编来为您介绍吧。

一、屋面防水层

屋面防水层暴露在大自然中，江西防水涂料，受到炎热日光的暴晒，狂风的吹袭，防水涂料厂家，雨雪的侵蚀，严寒酷暑的温度折磨，昼夜温差的变化胀缩反复，没有优良的材性和良好的保护措施，难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据气候选择国标聚酯胎SBS或PET自粘防水卷材、991、JS聚合物水泥防水涂料(K11)，高弹丙烯酸酯防水涂料，单组分聚氨酯防水涂料为优。

二、厕浴间防水

一是不受大自然气候的影响，温度变化不大，911防水涂料价格，对材料的延伸率要求不高；二是面积小，阴阳角多，穿楼板管道多；三是墙面防水层上贴瓷砖，与粘结剂亲和性能好。根据以上三个特点，不能选用卷材，只有涂料合适，涂料中又以抗渗防水灰浆、聚合物改性水泥基防水灰浆、K11柔性防水灰浆为佳。涂保丽2合1高端防水适合做家庭防水，因为该防水具有刚性防水和柔性防水功能的结合。

三、地下室防水选材

地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中，且通风条件不佳，防水材料必须耐水抗潮性好，抗水压能力强，环保无异味。综合比较各类防水材料的性能，选用高质量的抗渗防水灰浆和高分子益胶泥聚合物水泥干粉防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料。

我国的每年的三月份到九月份是我国的多余季节，目前南部沿海已经开始进入到多雨时间，防水涂料多少钱，那么这个时间对于住户来说比较关注的就是建筑防水的问题，所以在雨季来临之前要对防水设施进行检查，对于有损害的地方进行重新的铺贴，对于不同的部分PVC防水卷材的铺贴方法不同，在这我们介绍几种方法。

先、热熔法是目前防水行业中使用比较多的一种方法，这种方法是采用加热的方法，将卷材下面的溶胶融化从而在施工的过程中增加对于基层的粘着力。

其次、在市场上冷凝法是使用比较主流的方法，他要借助材料实现产品和基层的连接。

然后、自粘方法，这种产品的施工方法非常简单，因为该产品本身带有自黏胶不需要经过加热等工序就可以直接施工，非常方便快捷，这种材料的市场份额越来越大。

后、后要说的是热沥青的方法，这种方法的使用有很长的时间，现在市场中新型的PVC防水卷材施工效果非常好，是主要的施工方法，通过沥青胶接使用寿命长，而且使用性能优良。

防水涂料厂家-江西防水涂料-海旭建材由铜陵市海旭建材有限公司提供。“建材,防水材料,铝塑制品”就选铜陵市海旭建材有限公司(www.tlhxjc.com)，公司位于：安徽省铜陵市铜陵大市场14栋14a26号，多年来，海旭建材坚持为客户提供好的服务，联系人：何先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海旭建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.ahtlswhs.com)还是从事铜陵文化石，黄山文化石，池州文化石的厂家，欢迎来电咨询。