

# 圣阳蓄电池SP12-120经销商价格

产品名称	圣阳蓄电池SP12-120经销商价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-120 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

### 圣阳蓄电池SP12-120经销商价格

#### 圣阳蓄电池产品特征

1. 容量（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小：2%/月（25℃）
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
6. 密封反应效率：98%
7. 工作温度范围宽：-25℃ ~ 45℃
8. 大电流放电性能好
9. 环境适应性强，适应恶劣环境使用
10. 深放电回复性好。

圣阳蓄电池采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。

吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。

使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。

粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。体重比能量高，内阻小，输出功率高。

充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。

恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

温度适应性好，可在-40~50℃下安全使用。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电。

电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。

满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

GFM系列固定用阀控密封式铅酸蓄电池是按照德国标准研制的GFM系列长寿命新型电池，电池设计寿命年以上V / 单体 · 浮充使用)。产品从Ah—Ah共十多个规格，电池的研制和生产采用新技术新工艺新材料及先进设备，产品已通过部级鉴定，具有国内先进水平，部分性能达到国际同类产品标准，电池整体结构全新设计，产品投放市场以来，以其高性能高可靠性能受到用户普遍欢迎。产品特点板栅板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成，板栅结构设计，电流在极板上分布均匀，极板压降，电池放电性能，自放电率极低，电池寿命长。

珠海圣阳蓄电池厂家直销通讯设备

它用填满海绵状铅的铅基板栅（又称格子体）作负极，填满二氧化铅的铅基板栅作正极，并用密度的稀硫酸作电解质。电池在放电时，金属铅是负极，发生氧化反应，生成硫酸铅；二氧化铅是正极，发生还原反应，生成硫酸铅。电池在用直流电充电时，两极分别生成单质铅和二氧化铅。移去电源后，它又恢复到放电前的状态，组成化学电池。铅蓄电池能反复充电、放电，它的单体电压是2V，电池是由一个或多个单体构成的电池组，简称蓄电池，\*\*\*常见的是6V，其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池（俗称电瓶）是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。蓄电池内阻与容量之间的关系其中有两种含义

检查电路各部分有无老化或短路的地方，防止电池因为放电而提前退役。建议大家可以对蓄电池进行专业维修，防患于未然。蓄电池使用的温度为室温度，如果温度每下降一度，那么相对容量大约就会下降%，所以在换季时对蓄电池保养维护一次是十分必要的。在冬天来临之际及时检测电瓶的容量，不要由于电瓶容量不足而打不着火而在冰天雪地中挨冻受苦。蓄电池的外部表面检查内容蓄电池的外部表面要检查各极柱导线夹头的固定情况，应无松动现象；其次检查蓄电池壳体应无开裂和损坏现象，极柱和导线夹头应无烧损和氧化，否则，应将电动蓄电池从车上拆下修复；应经常检查电池盖上的通气孔是否通气，若蓄电池盖通气孔被堵，会影响蓄电池的正常工作，同时也会影响蓄电池的正常充电可能产生的气体排不出去，电解液膨胀把蓄电池外壳从而影响蓄电池使用寿命。

圣阳蓄电池详细说明

SP系列电池选用全密封免维护描绘，防渗漏描绘，耐过充，耐过放，功用优秀，安稳性高，广泛运用于移动或固定设备作为备用电池电源。

FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液保证其能在深放电后敏捷康复。

#### 1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏

选用共同密封技能，保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备（施）

#### 2，圣阳蓄电池隔板吸附力强

选用功用优秀的AGM隔板，使电解液彻底吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。

#### 3，圣阳蓄电池气体化合率高

FM电池共同的密封布局保证气体化合率到达99%以上

#### 4，圣阳蓄电池板栅

FM电池选用铅铝合金板栅，保证具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件下的运用寿数。

#### 5，圣阳蓄电池循环/浮充寿数

通常条件下，FM电池可到达1000个充放电循环以上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。

#### 6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长

在20℃条件下，FM电池自放电率不超越3%/月

在贮存状况下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次