圣阳蓄电池SP12-150代理价格

产品名称	圣阳蓄电池SP12-150代理价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-150 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

圣阳蓄电池SP12-150代理价格

圣阳蓄电池1V,2V,6V,12V各种型号

1. 容量范围：80Ah—3000Ah；

2. 电压等级：2V、6V、12V；圣阳蓄电池详细规格

1.容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25°C）；2.电压等级：2V、6V、12V；3.设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25°C）；4.自放电小：≤1%/月（25°C）；5.密封反应效率高：≥99%；6.结构紧凑，比能量高；7.工作温度范围宽：-15~45°C。

圣阳蓄电池GFMJ系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。

专业的电池代理队伍，注重品质，服务热情，公司提供本产品报价，价格，规格，参数，总代理商

本公司支持全国地区送货，原装产品，质保三年，送货上门。公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则。

结构特点

· 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

· 气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

· 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

· 隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

· 过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

圣阳蓄电池：

容量范围（C20）：65Ah—100Ah 电压等级：12V； 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，为12年；
自放电率≤2%/月； 充电接受能力高，节时节能； 工作温度范围宽：-20℃～55℃ 搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，再充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100% 抗深放电性能好： 100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

SP储能专用电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的循环寿命，是太阳能光伏、风能发电等储能系统0理想的、可靠的电源，可以广泛应用于太阳能光伏路灯、庭院灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯、光伏水泵提水系统、边防哨所海岛驻军供电系统、自动化控制电源、水温自动测报电源以及屋顶光伏电源等使用场合。

板栅-高锡低钙多元合金；

正极板-涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封-采用多层极柱密封专有技术；

良好的充电恢复能力—低电解液密度

专用长效添加剂—低温防冻

紧装配设计—较高的极群装配比