

宁夏锥形电机 武汉博兴力机电 锥形电机功率

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 宁夏锥形电机 武汉博兴力机电 锥形电机功率 |
| 公司名称 | 武汉博兴力机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址） |
| 联系电话 | 15002729068 |

产品详情

锥形转子电机产生机械噪声的原因：

- 1.转子机械：平衡或风扇=4动轮未技动平衡，使电机运行时轻摩擦。
- 2.轴承的噪声
- 3.定转于折擦或转子加工时两端油承台不同轴。
- 4.前后端盖内轴承室编心引起的振动与噪声。
- 5.轴承台配合过紧使转子轴向移动困难。

YDE系列锥形转子电机特点：

YDE系列实心转子制动三相异步电动机是为各种起重机的的大车和小车运行机构配套而研制的，宁夏锥形电机，该系列电机具有软启动特性，且不需外接变阻器或其他附加装置，直接通电即可实现比较理想的“软启动”效果。

锥形转子电机的主要特点是：

定子内表面与转子外表面都是圆锥形，电机轴除作旋转运动外，还作轴向窜动。当电机通电时，定转子铁芯产生轴向磁拉力使转子轴向移动并压缩弹簧，从而使风扇制动轮与制动座（后盖或端罩）脱离，锥形电机功率，转子随即旋转。当电机断电后，轴向磁拉力消失，锥形电机图片，在压力弹簧

的作用下，转子带动风扇制动轮一起复位，使制动轮与制动座接触，产生摩擦力矩，使电机迅速停转。

ZD、ZDY系列锥形转子电机产品介绍： ZD、ZDY系列锥形转子制动三相异步电动机为封闭自扇冷式，带制动装置的三相异步电动机。电动机的定额为断续工作制以10min为一个周期，其负载持续率为25%。 该电动机具有体积小、自重轻、结构紧凑、起动转矩大、制动可靠迅速、维护方便、使用安全等特点。可广泛适用于起重运输、印刷、机床、矿山生产流水线自动化要求迅速及时制动准确位置的场合和设备。

宁夏锥形电机-武汉博兴力机电-锥形电机功率由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司（www.bxljd.com）是湖北武汉，特殊电机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉博兴力机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创武汉博兴力机电更加美好的未来。