

油雾分离器推荐厂家 绿净科技有限公司 台州油雾分离器

产品名称	油雾分离器推荐厂家 绿净科技有限公司 台州油雾分离器
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

静电式：原理：含油雾的空气从吸风口进入复合式迷宫过滤器时，油雾中的大颗粒被分离并落入集液室。其余的细小颗粒进入荷电区被当中存在的大量正负离子着荷。然后在电场力的作用下，油雾分离器推荐厂家，荷电油雾粉尘会向其极性相反的收集板运动，从而实现了油雾粉尘与空气的分离。最后，洁净的空气在风机的带动下直接排出。适用情况：特别适用于干燥多粉尘、高过滤精度要求的情况，湿度较大的油雾情况严禁使用以防断路放电。处理效果：对于极其细微的油雾粉尘粒子都有超高的过滤效率，长时间内无需更换过滤元件。

油雾产生的原因油雾主要是油雾机床加工中的雾化和蒸发反应形成的雾化是由于液体对机床系统内的固定及旋转单元的激烈冲击，被其打碎，形成细小液滴漂浮在工作环境中。蒸发是由于切削区产生大量的热，这些热量传入切削液使它的温度明显高于饱和温度，在固液接触面上就发生沸腾并产生蒸汽。

主要分为三种：干净油雾、烟雾、含尘油雾
干净油雾：由喷射冲击产生的，油雾分离器咨询电话，不含固体粉尘；
烟雾：因加热或高速切削的高温导致蒸发或灼烧而产生的；
含尘油雾：在磨削时由金属切削液喷射产生，自身含磨削粉尘。一般情况下，机械雾化过程产生的油雾主要以液滴形态存在，液滴直径范围较宽，台州油雾分离器，通常为2~10um。

油雾净化器的主要特点

- 1.无刷电机，低噪音高转速、运行稳定、寿命长、耗电低、效率高（电机零保养、零耗材）。
- 2.特殊的合金涡流金属风轮设计，耐疲劳、运转平稳噪音低，风量高，吸入力大，吸烟效率高。

- 3.机型安装无级调速器、可遥控操作，风量能随意调节。
- 4.具有过滤芯堵塞声光报警功能，并可自动反馈调节（此功能为选配）。
- 5.多重过滤设计，确保烟雾中有毒有害物质过滤彻底，油雾分离器报价，有效地保护环境和人类健康。
- 6.所有滤芯均可单独更换，延长了过滤芯的使用寿命又降低了滤芯的使用成本。
- 7.安装简单方便，有利于工作空间的整洁和美观。
- 8.符合欧盟CE认证，安全可靠。
- 9.符合国家空气质量检测认证。
- 10.全金属框架结构，能抵抗强力冲撞与振动。
- 11.底部安装脚轮，便于移动。
- 12.结构简约设计，更换滤芯方便。

油雾分离器推荐厂家-绿净科技有限公司-台州油雾分离器由无锡市绿净科技有限公司提供。“油雾净化器,油雾分离器,油雾收集器”就选无锡市绿净科技有限公司（www.gceco.cn），公司位于：无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块，多年来，无锡市绿净科技坚持为客户提供好的服务，联系人：费经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡市绿净科技期待成为您的长期合作伙伴！