

河南圆筒混和机衬板 众邦塑化 圆筒混和机衬板厂家直销

产品名称	河南圆筒混和机衬板 众邦塑化 圆筒混和机衬板厂家直销
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

产品详情

使用高分子聚乙烯衬板的具体注意事项：

- 1、初次使用时，待煤仓料仓物料储存到整个仓的容量的三分之二之后，再行卸料。
- 2、运行时，严禁物料直接冲击高分子聚乙烯衬板。
- 3、运行中，要始终保持物料的进仓时落料点必需在仓内物料堆上，并且要始终保持仓内的物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 4、因各种物料的硬度颗粒不同，不要随意更换物料和流量，若需要改变，不要大于原设计能力的 12% ，随意改变物料或流量将会影响高分子聚乙烯衬板的使用寿命。
- 5、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量较少的物料可适当的延长静止时间。
- 6、使用环境温度，一般不宜大于100 。
- 7、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。
- 8、不要使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。

对于超高分子量聚乙烯板材来说，圆筒混和机衬板批发，原材料本身的性能直接影响了我们生产加工的质量以及工作效率。其中特别需要考虑到的一点就是由于制作超高分子量聚乙烯板材是材质的流动性差

，所以它在熔融状态下粘度高。

目前，河南圆筒混和机衬板，国外在每台纺织机上应用的超高分子量聚乙烯零件平均有30件。如投梭器、打梭棒、齿轮、联结器、扫花杆、缓冲块、偏心块、杆轴套、摆动后梁等耐冲击磨损零件，圆筒混和机衬板批发厂家，很受国内外人士的喜爱。

高分子量聚乙烯衬板的耐磨性将越来越好、耐腐蚀性也比较强、吸水性很低，在低温环境中的表现也非常突出，完全能适应不同场合的低温需求不会发生脆裂，不但不会发生脆裂，它的抗冲击性能也是相当优异，可以抵挡较强的冲击。超高分子量聚乙烯衬板的特殊用途是可以制作特殊的塑料管制品。可以把高分子量聚乙烯衬板切成各种套筒，主要用于替代矿山皮带运输机中的托辊及其钢质轴承。由于矿用皮带运输机在非常恶劣的环境下工作，水、煤、泥、煤渣、矿砂、砂石都可以被带入轴承内，造成运转不灵便，甚至死，从而增加了托辊和皮带的磨损。导致了轴承的用量增大，就拿煤炭行业的系统来说，每生产一百万吨煤大约损一万五千个轴承。平常皮带机的维护大多数只是更换托辊，而托辊的维护主要是更换轴承。如果这些轴承都采用超高分子量聚乙烯衬板制作，圆筒混和机衬板厂家直销，由于材料的高耐磨性和高自润滑性，可大大简化皮带机托辊的结构，安装维护非常方便。

河南圆筒混和机衬板-众邦塑化-圆筒混和机衬板厂家直销由河南众邦塑化有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南众邦塑化有限公司（www.hnzbsb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程塑料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!