

濮阳电解槽托板 众邦塑化 电解槽托板批发

产品名称	濮阳电解槽托板 众邦塑化 电解槽托板批发
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

产品详情

超高分子量聚乙烯板的原料，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板特点：耐低温性。UHMWPE具有优异的耐低温性，电解槽托板批发，在液氮温度（-269℃）下仍具有延展性，因而能够用作核工业的耐低温部件。聚乙烯板密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；安全无害。

PVC板技术要求：

- （1）颜色：产品一般可为灰色，电解槽托板厂家，可有轻微色差、斑点，用户与生产厂协商可生产其他颜色的产品。
- （2）外观：产品表面应光滑平整、无裂纹、无气泡、无明显杂质及分散辅料。
- （3）性能：产品物理机械性能应符合下表的规定。
- （4）可以根据用户要求尺寸订做。

PP板和PVC板的区别：

1、颜色的区别：

PP材料常用颜色为原色(PP材质的自然色)、米灰色、瓷白等。

PVC颜色较丰富一般有深灰、浅灰、米黄、透明等。

2、重量区别：

PP板比PVC板密度小，濮阳电解槽托板，PVC密度更高一点，所以PVC比较重。

超高分子量聚乙烯板的原料，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板一般加工技术：注塑成型。日本于1974年开发了注塑成型工艺，并于1976年实现了商业化，之后又开发了往复式螺杆注塑成型技术。润滑性 超高分子量聚乙烯衬板有极低的磨擦系数(0.05 ~ 0.11)，自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性聚四氟乙烯(PTFE)；当它以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。

濮阳电解槽托板-众邦塑化-电解槽托板批发由河南众邦塑化有限公司提供。河南众邦塑化有限公司（www.hnzbsh.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！