

中原区电力电缆 电力电缆型号【亚星线缆】

产品名称	中原区电力电缆 电力电缆型号【亚星线缆】
公司名称	郑州亚星有色金属有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州金海马五金机电城b区4栋25-2
联系电话	13653978678

产品详情

按规定颜色布线插座图：红色、蓝色、双色线穿入插座底盒。红色作火线，蓝色作零线，双色线作地线。按规定颜色穿线，施工也方便，红色线火线与插座L极连接，蓝色零线与N极连接，双色线与接地标识连接。因此，一个以全球市场为战略目标的电线电缆企业，在跨国经营中无论获得了多少所有权，都一定要取得相应的控制权。按规定颜色灯路布线图：进火线用红色，零线用蓝色，控制线用黄色（也可使用绿色）

郑州亚星电线电缆相信秉承信誉优质、质量可靠、专心服务、有效做事的宗旨，一定能够实现与各地经销商、建筑企业的共赢。立足郑州、面向全国，走向世界，共创电线电缆新天地。

电力电缆进水的处理方法

处理方法

电缆进水后干燥处理非常困难(如用热氮气加压吹燥)，一般也没有配置相应的设备。实际操作中，如果电缆如进水，只是锯掉前端几米，如整条电缆已进水，就无法可取。因此，电缆进水的防止，应以预防为主，采用以下措施：

电缆头应密封。锯掉的电缆端头，无论是堆放还是敷设，均要用塑料密封起来(采用电缆专用的密封套)，防止潮气渗入。

电线敷设后要及时进行电缆头的制作。

郑州亚星电线电缆始终凭着诚信的经营理念、勇于创新的生产观念和坚实的技术力量跻身于先进的科技工艺专业生产厂家的行列。并取得了广大用户的好评。

10kV系统中采用8.7/10kV等级的电缆。该等级电缆绝缘厚度达4.5mm，而6/10kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加，降低了场强，能防止水树的老化，同时，由于10kV中性点小电流接地系统在单相接地时，电缆要承受1.73倍的相电压，且按要求要运行2h，因而，有必要加厚电缆绝缘层。但在用刀划时，若划得太深，便会伤及绝缘层，给水树的产生带来机会。

采用PVC塑料双壁波纹管。该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好，因而在电缆直埋敷设时，可大大减少电缆外护套破损。

郑州亚星电线电缆相信秉承信誉优质、质量可靠、专心服务、有效做事的宗旨，一定能够实现与各地经销商

、建筑企业的共赢。立足深圳、面向全国，走向世界，共创电线电缆新天地。