

碳化木地板公司 南京典藏装饰木材 马鞍山木地板

产品名称	碳化木地板公司 南京典藏装饰木材 马鞍山木地板
公司名称	南京典藏装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区谷里工业园
联系电话	13770606256

产品详情

柳桉木类型

红柳桉（深红把麻）。宏观构造：散孔材。管孔肉眼下明显，少而略大主为单管孔，少数短径径复管孔(2-3个);部分斜列;侵填体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可见，环境状及近翼状。木射线放大镜下明显，稀，窄至略宽。轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。

树木：常绿乔木，高达60m，胸径约2.0m，常具板根。本类约有70种，常根据颜色分为深红和浅红两类

分布：分布于东南亚各地区。主要从印尼等国进口，量大。

横断面：心边材区别略明显，木地板供应，心材红褐至砖红色。边材黄白色，宽3-4cm，生长轮不明显。

树皮：厚1.0-2.0cm，质较软，易条块状剥离。外皮深红褐色，具细龟裂，小片状脱落，内皮棕红色;韧皮纤维发达，易分离成麻丝状，材表常残留麻丝状内皮。

材性：具光泽，纹理交错;结构粗，重量中至重;强度中至高，干缩小，加工容易，刨面光滑，胶接，马鞍山木地板，油漆及钉钉性能好，略耐腐，干燥稍愉，略翘曲，气干密度0.56-0.86g/cm³。

用途：适用于旋切单板、胶合板、家具、红木工、地板、室内装饰，一般建筑，造船等。

识别要点：材表常残留麻丝状内皮，心材红褐至砖红色，管孔侵填体丰富，轴向树胶道肉眼下明显，白色弦向带状，长短不一。

谈掌握木材腐朽规律的方法

掌握合理选材技术，必须具有一定的理论知识和实践经验。除了要了解树木学、木材学、木材检验等方面的基础知识，还要熟知合理选材的基准。充分了解和掌握木材缺陷的分布与产生原因、蔓延程度及形成规律，进行准确地分析判断，是合理选材的基本前提。木材缺陷分10个大类、35个小类、50个细类。在节子、变色腐朽、虫害、裂纹、木材形状、木材构造、伤疤、木材加工、变形等10大缺陷中，严重者可使木材完全失去利用价值，变成为薪材。因此，腐朽对木材质量的影响很大。

防腐木知识汇总

大多数人对防腐木应该还是比较陌生的，即使有人听说过，也不是太了解，笼统的讲，防腐木就是经过防腐处理的木材，下面小编为您整理了一份关于防腐木的详细知识，希望对您认识防腐木有所帮助。

一、防腐木的制作流程：

木材如樟子松、赤松、黄松、铁杉、菠萝格、柳桉木等在干燥、脱脂、机械加工后将木材放进密闭的压力容器中，高压下将防腐剂渗透到木材中，经过一段时间的反复加压，防腐剂和木材纤维素、半纤维素、木质素有效的结合，使木材具有较强的抗腐蚀能力，即使在恶略的环境中也能经久耐用。

二、防腐木制品有哪些？

防腐木花架、防腐木凉亭、防腐木地板、户外桌椅、围栏、梯步、木桥、花箱、木门、秋千、亲水平台、廊架、木屋等。

三、防腐木制品的价格组成：

- 1、木料费。不同的木料价格不一，樟子松稍微便宜点，芬兰木等稍微贵一些。
- 2、配件费。五金配件、专用钉子、膨胀丝、刷子等。
- 3、木油。有色木油和无色木油。
- 4、人工费。不同的防腐木制品制作难易度不一。
- 5、运费。
- 6、其它费用。

四、防腐木的特点：

- 1、防腐、防蛀、防虫蚁。
- 2、木材稳定性更高。
- 3、安全、环保、自然（原色呈青绿色）
- 4、易于着色，可以根据不同的颜色需求，涂不同的颜色。

5、使用时间久，防腐木制品在户外各种环境中可以使用25年左右。

五、防腐木制品的制作和施工注意事项：

1、防腐木应在户外阴干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。

2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。

3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，以保证防腐木材的使用寿命。

4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5mm—10mm缝隙。

5、安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。

6、木龙骨一定要防腐，碳化木地板公司，相邻龙骨间距与平台板厚成正比，但不超过1米为宜。

7、平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。

8、平台安装完成后，为了保护板面清洁美观，防腐木地板，用木油涂刷表面，而不能按照常规油漆涂刷。木油可以在木器表面加上一层保护膜使其可以达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的作用。

碳化木地板公司-南京典藏装饰木材-马鞍山木地板由南京典藏装饰材料有限公司提供。南京典藏装饰材料有限公司（www.edcwood.com）为客户提供“铁木家具,门窗,装饰木条,地板,凉亭,木屋,葡萄架,公园椅”等业务，公司拥有“一品典藏”等品牌。专注于建材加工等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：上官。